VELOX PANNENSPRAYS

Gebrauchsanweisung

Einen platten Reifen reparieren und wieder aufpumpen, ohne das Laufrad auszubauen.



Abgewinkelter Kopf

Presta-Ventil

Rennrad 50 ml: Schlauchreifen
Rennrad/Gravel 75 ml: Schlauchreifen, Latex- und Butylschläuche, Tubeless






Flexibler Anschluss

Presta- und Schrader-Ventile


MTB 75 und 125 ml, E-Bike 100 ml
Latex- und Butylschläuche, Tubeless-Reifen





1 Splitter entfernen

Dorn, Steinsplitter, Glasscherbe: entfernen, wenn sichtbar – ohne sich zu schneiden.



2 Ventil ausrichten

Laufrad drehen, bis das Ventil auf 10 Uhr oder 2 Uhr steht – wie auf einem Zifferblatt.



3 Schütteln

Dose gut schütteln. Bei Kälte vorher in den Händen oder vor der Autoheizung anwärmen.



4 Ventil öffnen

Presta-Ventil: kleine Mutter an der Ventilspitze ganz aufdrehen. Schrader-Ventil: nichts zu tun.




5 Kopf anschließen

Abgewinkelter Kopf: auf Presta stecken. Anschluss: Messingaufsatz auf Presta festschrauben; ohne ihn den Kunststoffkopf auf Schrader.




6 Aufpumpen

Dose aufrecht halten und den Druckknopf gedrückt halten, bis der Druck ausreicht.



7 Verschließen

Dose abschrauben, Mutter des Presta-Ventils wieder zudrehen und den Schaum abwischen.



8 Losfahren

Laufrad drehen, dann sofort etwa 3 bis 5 km fahren. Reifen so bald wie möglich nachpumpen.

Nach der Reparatur

- **Dauerhafte** Reparatur von Löchern bis **3 mm** – wir empfehlen dennoch, den Schlauch so bald wie möglich zu ersetzen.
- Reifen prüfen: Die Panne kann ihn beschädigt haben.
- Etwas weniger Druck innerhalb von 24 h? Das ist normal: Luft nachpumpen.

Gut zu wissen

- Das Produkt beeinträchtigt die Reifenqualität nicht.
- Nicht bei gerissenem Schlauch, Schnitt oder abgesprungenem Reifen.
- Nie in der Sonne oder im Sommer im Auto: höchstens 50 °C.
- Leere Dose nicht durchstechen oder verbrennen: beim Wertstoffhof abgeben.



GEFAHR

Erfüllt die Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 und deren Adaptationen. Extrem entzündbares Aerosol. Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten. Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Lesen Sie sämtliche Anweisungen aufmerksam und befolgen Sie diese. Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen. Nicht gegen offene Flamme oder andere Zündquelle sprühen. Nicht durchstechen oder verbrennen, auch nicht nach Gebrauch. Freisetzung in die Umwelt vermeiden. Vor Sonnenbestrahlung schützen und nicht Temperaturen über 50 °C/122 °F aussetzen. Inhalt/Behälter einem, den örtlichen Vorschriften entsprechenden, Entsorgungszentrum zuführen. Nur an gut belüfteten Orten lagern. Nur bestimmungsgemäß verwenden.

Établissements Velox · 13, rue de la Peltière · 35130 La Guerche-de-Bretagne · France · +33 (0)2 99 75 17 81 · velox@velox.fr
Notrufnummer (ORFILA): +33 (0)1 45 42 59 59

Sicherheitsdatenblatt in 6 Sprachen: scannen oder auf velox.fr herunterladen.