TECHNISCHES DATENBLATT

# Felge MACH1 ER-20

reparermaroue.fr

Dieselbe Felge in der Scheibenbremsversion: vielseitig und günstig.






FELGENQUERSCHNITT

Erschwinglich und vielseitig macht die Felge Mach1 ER-20 (M820) das Scheibenbremslaufrad für alle zugänglich. Ob in der Stadt, auf Wegen oder sogar am Mountainbike – sie überrascht durch ihre Flexibilität und ihre Zuverlässigkeit. Ihre doppelwandige Bauweise mit Ösen sorgt für eine gleichmäßige Verteilung der Speichenspannung. Mit einer Maulweite von 19C nimmt sie Reifen bis 57 mm (2,2") auf. Ihre maximale Tragfähigkeit beträgt 130 kg.

- **Aluminium 6063 T6**
- **Doppelwandig mit Ösen, Scheibenbremse**
- **Hergestellt in Frankreich**

## EINSATZ

RENNRAD · CITY / TREKKING · E-TREKKING / E-CITY · EINSTEIGER

## MAXIMAL ZULÄSSIGE LASTEN

| EINSATZ | PRO ACHSE | SYSTEMGEWICHT |
|---|---|---|
| City / Trekking | **85** kg | **130** kg |

## GEMEINSAME TECHNISCHE DATEN ALLER DURCHMESSER

| | | | |
|---|---|---|---|
| Wandung | **Doppelwandig** | Reifenbreite (Zoll) | **0,85 – 2,25″** |
| Ösen | **Ja** | Tubeless ready | **Nein** |
| Maulweite | **19C** | Angebotene Lochzahlen | **32T · 36T** |
| Außenbreite | **24 mm** | Material | **Aluminium 6063 T6** |
| Höhe | **19 mm** | Herkunft | **Hergestellt in Frankreich** |
| Bremssystem | **Scheibenbremse** | Herstellerreferenz | **M820** |
| Reifenbreite | **22 – 57 mm** | Farben | **Silber · Schwarz** |

## TECHNISCHE DATEN JE DURCHMESSER

| Durchmesser | **26″** | **28/29″** |
|---|---|---|
| ETRTO | 559 × 19C | 622 × 19C |
| ERD | 537 mm | 600 mm |
| Gewicht | 490 g | 540 g |
| Datenblatt auf der Website | Datenblatt öffnen | Datenblatt öffnen |

## REIFENDRUCK

| Reifenbreite (mm) | 20 – 23 | 23 – 28 | 29 – 35 | 37 – 45 | 47 – 55 | 57 – 62 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Reifenbreite (Zoll) | 0,8 – 0,9″ | 0,9 – 1,1″ | 1,15 – 1,4″ | 1,45 – 1,8″ | 1,85 – 2,1″ | 2,2 – 2,45″ |
| Druck (bar) | 10 | 10 – 7 | 6,5 – 5 | 4,5 – 3,5 | 3 – 2,5 | 2,5 |

Quelle: Mach1