TECHNISCHES DATENBLATT

Felge MACH1 M260

reparermaroue.fr

Kompaktes, zuverlässiges Profil für Stadt und beladenes Trekking.





FELGENQUERSCHNITT

Die Felge Mach1 M260 zeichnet sich durch ihre hohe Zuverlässigkeit auf langen Distanzen aus, mit einem symmetrischen Profil, das sich ideal für Trekking und für Fahrten im urbanen Umfeld eignet. Ihr kompaktes Design mit 19C und ihre maximale Tragfähigkeit von 130 kg machen sie zu einer robusten Wahl. Dank ihrer doppelwandigen Konstruktion mit Ösen gewährleistet diese Felge eine optimale Haltbarkeit und Leistung, ob in der Stadt oder auf Wanderwegen mit Ihren Packtaschen.

- **Aluminium 6063 T6**
- **Doppelwandig mit Ösen, V-Brake**
- **Hergestellt in Frankreich**

EINSATZ

CITY / TREKKING | E-TREKKING / E-CITY

MAXIMAL ZULÄSSIGE LASTEN

EINSATZ	PRO ACHSE	SYSTEMGEWICHT
City / Trekking	**85** kg	**130** kg

GEMEINSAME TECHNISCHE DATEN ALLER DURCHMESSER

Wandung	**Doppelwandig**	Reifenbreite (Zoll)	**0,85–2,25″**
Ösen	**Ja**	Tubeless ready	**Nein**
Maulweite	**19C**	Angebotene Lochzahlen	**32T · 36T**
Außenbreite	**25,6 mm**	Material	**Aluminium 6063 T6**
Höhe	**20 mm**	Herkunft	**Hergestellt in Frankreich**
Bremssystem	**V-Brake**	Herstellerreferenz	**M260**
Reifenbreite	**22–57 mm**	Farben	**Silber · Schwarz**

TECHNISCHE DATEN JE DURCHMESSER

Durchmesser	**26″**	**28/29″**
ETRTO	559 × 19C	622 × 19C
ERD	535 mm	598 mm
Gewicht	600 g	660 g
Datenblatt auf der Website	Datenblatt öffnen	Datenblatt öffnen

REIFENDRUCK

Reifenbreite (mm)	20 – 23	23 – 28	29 – 35	37 – 45	47 – 55	57 – 62
Reifenbreite (Zoll)	0,8 – 0,9″	0,9 – 1,1″	1,15 – 1,4″	1,45 – 1,8″	1,85 – 2,1″	2,2 – 2,45″
Druck (bar) · abgenutzte Bremsflanke	10	10 – 7	6,5 – 4,5	4,5 – 3	3 – 2,5	2,5
Druck (bar) · ohne Verschleiß	9,5	9,5 – 6,5	6 – 4,5	4,5 – 3	3 – 2,5	2,5

Quelle: Mach1