
TECHNISCHES DATENBLATT

Felge MACH1 M550

VELOX L'UNIVERS DU VÉLO
reparermaroue.fr

Hohes 17C-Profil. Als M550, Touring, Versus und R430 verkauft — es ist dieselbe Felge.





FELGENQUERSCHNITT

Die Felge Mach1 M550/Touring ist eine vielseitige Felge mit einer Höhe von 28 mm, konzipiert für den Rennradsport, für Cyclo-Cross sowie für intensiv genutzte Stadträder. Ihre doppelwandige Konstruktion sorgt zugleich für Dynamik und Zuverlässigkeit. Die CNC-gefrästen Bremsflanken garantieren eine hervorragende Bremsleistung bei jeder Witterung. Mit einer Maulweite von 17C ist sie mit Reifen bis 50 mm (1,95") kompatibel.

- Aluminium 6063 T6
- Doppelwandig ohne Ösen, V-Brake
- Hergestellt in Frankreich

EINSATZ

RENNRAD · ALLROAD / GRAVEL · CITY / TREKKING · EINSTEIGER

MAXIMAL ZULÄSSIGE LASTEN

EINSATZ	PRO ACHSE	SYSTEMGEWICHT
City / Trekking	**85** kg	**130** kg
Straße / Gravel	**80** kg	**130** kg

TECHNISCHE DATEN DER FELGE

Wandung	**Doppelwandig**	Reifenbreite	**20 – 57 mm**
Ösen	**Nein**	Reifenbreite (Zoll)	**0,80 – 2,25"**
Maulweite	**17C**	Tubeless ready	**Nein**
Außenbreite	**23,4 mm**	Angebotene Lochzahlen	**28T · 32T · 36T**
Höhe	**28 mm**	Material	**Aluminium 6063 T6**
ERD	**582 mm**	Herkunft	**Hergestellt in Frankreich**
Gewicht	**640 g**	Herstellerreferenz	**M550**
Bremssystem	**V-Brake**	Farben	**Silber · Schwarz · Blau · Grün · Orange · Rosa · Rot · Weiß · Gelb**

TECHNISCHE DATEN

Durchmesser	**700C**
ETRTO	622 × 17C
Datenblatt auf der Website	Datenblatt öffnen

REIFENDRUCK

Reifenbreite (mm)	20 – 23	23 – 28	29 – 35	37 – 45	47 – 55	57 – 62
Reifenbreite (Zoll)	0,8 – 0,9"	0,9 – 1,1"	1,15 – 1,4"	1,45 – 1,8"	1,85 – 2,1"	2,2 – 2,45"
Druck (bar) · abgenutzte Bremsflanke	11,5 – 9,5	9,5 – 7	6,5 – 5	5 – 3,5	3 – 2,5	2,5
Druck (bar) · ohne Verschleiß	8,5 – 7,5	7,5 – 6,5	6 – 4,5	4,5 – 3,5	3 – 2,5	2,5

Quelle: Mach1