
TECHNISCHES DATENBLATT

Felge MACH1 M840

reparermaroue.fr

Für Stadträder mit breiten Reifen und Felgenbremse. Bis 180 kg.





FELGENQUERSCHNITT

Die Felge Mach1 M840 wurde entwickelt, um eine außergewöhnliche Belastbarkeit und Haltbarkeit zu bieten, und ist ideal für E-Bikes (Pedelecs) für die Stadt und für Trekkingräder. Dank ihrer doppelwandigen Struktur mit Ösen lässt sich die Speichenspannung optimieren und ein Gesamtsystemgewicht von bis zu 180 kg tragen. Mit ihrer Maulweite von 23C passt sie zu allen Größen von Stadt- und Trekkingreifen. Ihre CNC-gefrästen Flanken sorgen für eine optimale und sichere Bremsleistung und machen diese Felge zur perfekten Wahl, um die Zuverlässigkeit Ihres E-Bikes mit Felgenbremse zu erhöhen.

- **Aluminium 6063 T6**
- **Doppelwandig mit Ösen, V-Brake**
- **Hergestellt in Frankreich**

EINSATZ

MTB / XC · CITY / TREKKING · E-TREKKING / E-CITY

MAXIMAL ZULÄSSIGE LASTEN

EINSATZ	PRO ACHSE	SYSTEMGEWICHT
E-City / E-Trekking	**120** kg	**180** kg

GEMEINSAME TECHNISCHE DATEN ALLER DURCHMESSER

Wandung	**Doppelwandig**	Reifenbreite (Zoll)	**1,10 – 2,55″**
Ösen	**Ja**	Tubeless ready	**Nein**
Maulweite	**23C**	Angebotene Lochzahlen	**32T · 36T**
Außenbreite	**29,6 mm**	Material	**Aluminium 6063 T6**
Höhe	**20 mm**	Herkunft	**Hergestellt in Frankreich**
Bremssystem	**V-Brake**	Herstellerreferenz	**M840**
Reifenbreite	**28 – 65 mm**	Farben	**Schwarz**

TECHNISCHE DATEN JE DURCHMESSER

Durchmesser	**26″**	**28/29″**
ETRTO	559 × 23C	622 × 23C
ERD	536 mm	598 mm
Gewicht	610 g	680 g
Datenblatt auf der Website	Datenblatt öffnen	Datenblatt öffnen

REIFENDRUCK

Reifenbreite (mm)	23 – 28	29 – 35	37 – 45	47 – 55	57 – 62	64 – 71
Reifenbreite (Zoll)	0,9 – 1,1″	1,15 – 1,4″	1,45 – 1,8″	1,85 – 2,1″	2,2 – 2,45″	2,5 – 2,8″
Druck (bar) · abgenutzte Bremsflanke	9,5	9 – 7,5	7 – 5,5	5 – 4	4 – 3,5	3
Druck (bar) · ohne Verschleiß	9	8,5 – 7,5	7 – 5,5	5 – 4	4 – 3,5	3

Quelle: Mach1