
TECHNISCHES DATENBLATT

Felge MACH1 M910

reparermaroue.fr

Für E-Bikes mit hohen Lasten ausgelegt. Bis 180 kg.





FELGENQUERSCHNITT

Die Felge Mach1 M910 wurde entwickelt, um eine außergewöhnliche Belastbarkeit und Haltbarkeit zu bieten, und ist speziell auf City-E-Bikes und Trekkingräder abgestimmt. Doppelwandige Felge mit Ösen, die die Speichenspannung optimiert und ein Gesamtsystemgewicht von bis zu 180 kg tragen kann. Mit einer Maulweite von 23C ist sie mit allen Größen von Stadt- und Trekkingreifen kompatibel, einschließlich Tubeless-Reifen. Sie ist die perfekte Wahl, um die Zuverlässigkeit Ihres E-Bikes zu verbessern.

- **Aluminium 6063 T6**
- **Doppelwandig mit Ösen, Scheibenbremse**
- **Tubeless ready**
- **Hergestellt in Frankreich**

EINSATZ

CITY / TREKKING | E-TREKKING / E-CITY

MAXIMAL ZULÄSSIGE LASTEN

EINSATZ	PRO ACHSE	SYSTEMGEWICHT
E-City / E-Trekking	**120** kg	**180** kg

GEMEINSAME TECHNISCHE DATEN ALLER DURCHMESSER

Wandung	**Doppelwandig**	Reifenbreite (Zoll)	**1,10 – 2,55″**
Ösen	**Ja**	Tubeless ready	**Ja**
Maulweite	**23C**	Angebotene Lochzahlen	**32T · 36T**
Außenbreite	**29,4 mm**	Material	**Aluminium 6063 T6**
Höhe	**20 mm**	Herkunft	**Hergestellt in Frankreich**
Bremssystem	**Scheibenbremse**	Herstellerreferenz	**M910**
Reifenbreite	**28 – 65 mm**	Farben	**Schwarz**

TECHNISCHE DATEN JE DURCHMESSER

Durchmesser	26″	27.5″	28/29″
ETRTO	559 × 23C	584 × 23C	622 × 23C
ERD	535 mm	560 mm	598 mm
Gewicht	620 g	660 g	700 g
Datenblatt auf der Website	Datenblatt öffnen	Datenblatt öffnen	Datenblatt öffnen

REIFENDRUCK

Reifenbreite (mm)	23 – 28	29 – 35	37 – 45	47 – 55	57 – 62	64 – 71
Reifenbreite (Zoll)	0,9 – 1,1″	1,15 – 1,4″	1,45 – 1,8″	1,85 – 2,1″	2,2 – 2,45″	2,5 – 2,8″
Druck (bar)	11,5	11,5 – 10,5	9,5 – 7	6,5 – 5	5 – 4,5	4,5

Quelle: Mach1