
TECHNISCHES DATENBLATT

Felge MACH1 NÉO

VELOX L'UNIVERS DU VÉLO
reparermaroue.fr

Günstig und sehr vielseitig, auf jedem Terrain zu Hause. Scheibenbremse, Ösen, Reifen von 22 bis 57 mm.





FELGENQUERSCHNITT

Die Felge Mach1 Neo Disc wurde speziell für das MTB entwickelt, insbesondere für die Disziplinen All Mountain, Marathon und Cross Country. Ihre doppelwandige Konstruktion mit Ösen sorgt für eine bessere Zuverlässigkeit. Mit einer Maulweite von 19C nimmt sie Reifen bis zu 2,2" auf. Sie zeichnet sich durch ihr geringes Gewicht und ihre Zuverlässigkeit in allen Situationen aus.

- **Aluminium 6063 T6**
- **Doppelwandig mit Ösen, Scheibenbremse**
- **Hergestellt in Frankreich**

EINSATZ

MTB / XC | CITY / TREKKING

MAXIMAL ZULÄSSIGE LASTEN

EINSATZ	PRO ACHSE	SYSTEMGEWICHT
City / Trekking	**110** kg	**110** kg

GEMEINSAME TECHNISCHE DATEN ALLER DURCHMESSER

Wandung	**Doppelwandig**	Reifenbreite (Zoll)	**0,85–2,25"**
Ösen	**Ja**	Tubeless ready	**Nein**
Maulweite	**19C**	Angebotene Lochzahlen	**32T**
Außenbreite	**24 mm**	Material	**Aluminium 6063 T6**
Höhe	**20 mm**	Herkunft	**Hergestellt in Frankreich**
Bremssystem	**Scheibenbremse**	Herstellerreferenz	**MC40**
Reifenbreite	**22–57 mm**	Farben	**Schwarz**

TECHNISCHE DATEN JE DURCHMESSER

Durchmesser	**26"**	**27.5"**	**28/29"**
ETRTO	559 × 19C	584 × 19C	622 × 19C
ERD	534 mm	559 mm	597 mm
Gewicht	450 g	490 g	520 g
Datenblatt auf der Website	Datenblatt öffnen	Datenblatt öffnen	Datenblatt öffnen

REIFENDRUCK

Reifenbreite (mm)	20 – 23	23 – 28	29 – 35	37 – 45	47 – 55	57 – 62
Reifenbreite (Zoll)	0,8 – 0,9"	0,9 – 1,1"	1,15 – 1,4"	1,45 – 1,8"	1,85 – 2,1"	2,2 – 2,45"
Druck (bar)	11	11 – 7,5	6,5 – 5	5 – 3,5	3,5 – 2,5	2,5

Quelle: Mach1