
TECHNISCHES DATENBLATT

Felge MACH1 TRUCKY 35

reparermaroue.fr

Niedriges, breites Profil für Reifen von 2,3 bis 3", E-MTB und E-Lastenräder.





FELGENQUERSCHNITT

Die Felge Mach1 Trucky 35 ist eine robuste, Tubeless-Ready-Felge in 35C, die für breite Reifen bis 2,8 Zoll ausgelegt ist. Perfekt für intensive Einsätze, ob im urbanen oder im sportlichen Umfeld, eignet sie sich ideal für e-MTB, Longtail-Bikes und Anhänger. Ihr Profil sorgt für einen hervorragenden Sitz des Reifens, selbst bei niedrigem Druck, und sie trägt eine maximale Last von 250 kg im Cargo-Einsatz und gewährleistet damit Sicherheit und Zuverlässigkeit.

- **Aluminium 6063 T6**
- **Doppelwandig mit Ösen, Scheibenbremse**
- **Tubeless ready**
- **Hergestellt in Frankreich**

EINSATZ

MTB / XC · E-MTB · LASTENRAD / TRANSPORTRAD · LONGTAIL

MAXIMAL ZULÄSSIGE LASTEN

EINSATZ	PRO ACHSE	SYSTEMGEWICHT
Lastenrad / Transportrad	**150** kg	**250** kg
Longtail	**150** kg	**215** kg
E-MTB	**85** kg	**150** kg
E-City / E-Trekking	**120** kg	**180** kg

TECHNISCHE DATEN DER FELGE

Wandung	**Doppelwandig**	Reifenbreite	**58 – 75 mm**
Ösen	**Ja**	Reifenbreite (Zoll)	**2,30 – 2,95"**
Maulweite	**35C**	Tubeless ready	**Ja**
Außenbreite	**40,6 mm**	Angebotene Lochzahlen	**32T**
Höhe	**19 mm**	Material	**Aluminium 6063 T6**
ERD	**562 mm**	Herkunft	**Hergestellt in Frankreich**
Gewicht	**690 g**	Herstellerreferenz	**ML40**
Bremssystem	**Scheibenbremse**	Farben	**Schwarz**

TECHNISCHE DATEN

Durchmesser	**27.5"**
ETRTO	584 × 35C
Datenblatt auf der Website	Datenblatt öffnen

REIFENDRUCK

Reifenbreite (mm)	57 – 62	64 – 71	75 – 83
Reifenbreite (Zoll)	2,2 – 2,45"	2,5 – 2,8"	2,9 – 3,2"
Druck (bar)	6,5	6,5 – 5	3

Quelle: Mach1