
TECHNISCHES DATENBLATT

Felge MACH1 TRUCKY 40

VELOX L'UNIVERS DU VÉLO
reparermaroue.fr

Verstärkte Wände, Reifen bis 3,2", für schwer beladene E-MTBs.





FELGENQUERSCHNITT

Die Felge Mach1 Trucky 40C ist sehr robust und ideal für Reifen bis 3". Ihr Profil garantiert einen guten Sitz des Reifens, selbst bei sehr niedrigem Fülldruck, und wurde speziell entwickelt, um die Montage „Tubeless Ready“ (ETR Easy Tubeless Ready) zu erleichtern.

- **Aluminium 6063 T6**
- **Doppelwandig mit Ösen, Scheibenbremse**
- **Tubeless ready**
- **Hergestellt in Frankreich**

EINSATZ

MTB / XC · E-MTB · LASTENRAD / TRANSPORTRAD · LONGTAIL

MAXIMAL ZULÄSSIGE LASTEN

EINSATZ	PRO ACHSE	SYSTEMGEWICHT
Lastenrad / Transportrad	**150** kg	**250** kg
Longtail	**150** kg	**215** kg
E-MTB	**85** kg	**150** kg
E-City / E-Trekking	**120** kg	**180** kg

TECHNISCHE DATEN DER FELGE

Wandung	**Doppelwandig**	Reifenbreite	**66 – 83 mm**
Ösen	**Ja**	Reifenbreite (Zoll)	**2,60 – 3,25″**
Maulweite	**40C**	Tubeless ready	**Ja**
Außenbreite	**45,2 mm**	Angebotene Lochzahlen	**32T**
Höhe	**21 mm**	Material	**Aluminium 6063 T6**
ERD	**559 mm**	Herkunft	**Hergestellt in Frankreich**
Gewicht	**680 g**	Herstellerreferenz	**ML20**
Bremssystem	**Scheibenbremse**	Farben	**Schwarz**

TECHNISCHE DATEN

Durchmesser	**27.5″**
ETRTO	584 × 40C
Datenblatt auf der Website	Datenblatt öffnen

REIFENDRUCK

Reifenbreite (mm)	64 – 71	75 – 83
Reifenbreite (Zoll)	2,5 – 2,8″	2,9 – 3,2″
Druck (bar)	3,5	3

Quelle: Mach1