TECHNISCHES DATENBLATT

Felge RYDE RIVAL23

reparermaroue.fr

Ryde. Vielseitige MTB-Felge, Tubeless Ready, gepinnter Stoß, schwarze Ösen. Reifen von 37 bis 64 mm.





FELGENQUERSCHNITT

Die Felge Ryde Rival 23 wurde speziell für das MTB entwickelt, insbesondere für die Disziplinen All Mountain, Marathon und Enduro. Ihre doppelwandige Konstruktion mit schwarzen Ösen garantiert eine erhöhte Zuverlässigkeit. Äußerst vielseitig, bietet sie ein hervorragendes Gleichgewicht zwischen geringem Gewicht und Steifigkeit. Mit einer Maulweite von 23C nimmt sie Reifen bis 2,4" auf. Zudem ist sie für die Montage von Tubeless-Ready-Reifen geeignet. Sie eignet sich ebenso für E-Bikes (Pedelecs) für die Stadt und Trekkingräder und trägt ein Höchstgewicht von 180 kg (130 kg im MTB-Einsatz).

- **Aluminium 6063 T6**
- **Doppelwandig mit Ösen, Scheibenbremse**
- **Tubeless ready**
- **Hergestellt in Frankreich**

EINSATZ

ALLROAD / GRAVEL | MTB / XC | E-TREKKING / E-CITY

MAXIMAL ZULÄSSIGE LASTEN

EINSATZ	PRO ACHSE	SYSTEMGEWICHT
MTB / XC	**90** kg	k. A.

GEMEINSAME TECHNISCHE DATEN ALLER DURCHMESSER

Wandung	**Doppelwandig**	Reifenbreite (Zoll)	**1,45 – 2,50″**
Ösen	**Ja · schwarz**	Tubeless ready	**Ja**
Maulweite	**23C**	Angebotene Lochzahlen	**32T**
Außenbreite	**28,4 mm**	Material	**Aluminium 6063 T6**
Höhe	**20 mm**	Herkunft	**Hergestellt in Frankreich**
Bremssystem	**Scheibenbremse**	Herstellerreferenz	**Rival 23**
Reifenbreite	**37 – 64 mm**	Farben	**Schwarz**

TECHNISCHE DATEN JE DURCHMESSER

Durchmesser	26″	27.5″	28/29″
ETRTO	559 × 23C	584 × 23C	622 × 23C
ERD	535 mm	560 mm	597 mm
Gewicht	583 g	612 g	655 g
Datenblatt auf der Website	Datenblatt öffnen	Datenblatt öffnen	Datenblatt öffnen