SCHLAUCHREIFENKITT TUBASTI®

Technisches Datenblatt

Für Carbon- und Aluminiumfelgen – Straße, Bahn und Cyclocross.

Beschreibung

Tubasti® ist ein lösemittelhaltiger Kontaktklebstoff auf Polychloroprenbasis, zum Kleben von Schlauchreifen aller Marken auf Carbon- und Aluminiumfelgen. Er lässt sich dünn und gleichmäßig auftragen, auf Felge und Basisband.

- **Hohe Anfangsklebkraft** und ausgezeichnete Haftung auf Felge und Basisband.
- **Hohe Temperaturbeständigkeit**: Der Reifen hält, wenn sich die Felge erhitzt, beim Bremsen wie in langen Abfahrten.
- **Leichte Demontage**: Der Reifen lässt sich beim Wechsel von Hand lösen.

Eigenschaften

EIGENSCHAFT	WERT
Art	Lösemittelhaltiger Kontaktklebstoff auf Polychloroprenbasis
Aussehen	Gelb
Viskosität Brookfield RVT	1.900 ± 300 mPa·s bei 25 °C (R4/T20)
Festkörpergehalt	21,5 ± 1,5 %
Dichte	0,84 ± 0,03
Trockenzeit vor der Montage	10 Minuten unter normalen Bedingungen
Endfestigkeit	24 Stunden: vorher nicht fahren
Verarbeitungstemperatur	15 bis 25 °C
UFI	8800-30JY-U001-50FQ

Verarbeitung

- Felge sauber, trocken und mit **Kleber- und Dichtmilchentferner Velox** entfettet.
- Mit **sauberem Pinsel**, ohne Lösemittelreste. Eine Tube (25 g) reicht für einen Reifen, im Zweifel lieber mehr.
- Dünne, gleichmäßige Schicht im ganzen Felgenbett, bis an die Ränder, und auf dem Basisband des Reifens. Neue Felge: zwei dünne Schichten, die erste trocken vor der zweiten.
- 10 Minuten trocknen lassen, Reifen aufziehen, leicht aufpumpen, zentrieren, auf 8 bar pumpen (nie über den Maximaldruck des Reifens), 24 h bis zur ersten Fahrt warten.

Reinigung und Lagerung

- **Reinigung**: Kleber- und Dichtmilchentferner Velox (E400C00-REM), solange der Kitt noch frisch ist.
- **Lagerung**: 12 Monate in der geschlossenen Originalverpackung, in einem temperierten, belüfteten Raum, zwischen 15 und 25 °C.
- **Nach dem Öffnen**: binnen eines Monats verbrauchen, Verschluss nach jedem Gebrauch gut schließen. **Im Zweifel am Kitt nicht verwenden.**
- **Frostempfindlich.** Der Kitt trocknet an der Luft: Tube oder Dose nie offen stehen lassen.
- **Sicherheit**: Sicherheitsdatenblatt R421V00, über den QR-Code herunterladen. UFI: 8800-30JY-U001-50FQ.

Nach der Montage

⚠ Kontrolle nach den 24 h Trockenzeit: Reifen ohne Luft seitlich drücken – er darf sich nicht lösen. **Im Zweifel eine Fachwerkstatt fragen.**

- Vor jeder Fahrt Verklebung und Luftdruck prüfen.
- Demontage: Reifen von Hand lösen, nie mit dem Schraubendreher. Neu kleben: ab Schritt 2 wiederholen.

Velox-Artikelnummern

ART.-NR.	PRODUKT	VERPACKUNG
R421K00	Tubasti®, Tube 25 g	Einzeln, in Faltschachtel
R421P00	Tubasti®, Tube 25 g	Display mit 10 Tuben
R421J00	Tubasti®, Tube 25 g	Glas mit 30 Tuben · neu
R044O00	Tubasti®, Dose 240 ml	Einzeln, ohne Pinsel · neu
E400C00-REM	Kleber- und Dichtmilchentferner Velox	Spraydose 400 ml, zur Reinigung

Sicherheitsdatenblatt: auf velox.fr herunterladen.

Technisches Datenblatt

Sicherheit.



GEFAHR

Sicherheit

UFI: 8800-30JY-U001-50FQ

Erfüllt die Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 und deren Adaptationen. Enthält: EC 205-500-4 ETHYLACETAT; EC 927-510-4 HYDROCARBONS, C7, N-ALKANES, ISOALKANES, CYCLICS; EC 200-662-2 ACETON; EC 232-475-7 KOLOPHONIUM.

Gefahrenhinweise: Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar. Verursacht Hautreizungen. Kann allergische Hautreaktionen verursachen. Verursacht schwere Augenreizung. Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

Sicherheitshinweise: Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen sowie anderen Zündquellenarten fernhalten. Nicht rauchen. Einatmen von Nebel/Dampf vermeiden. Freisetzung in die Umwelt vermeiden. Schutzhandschuhe/ Schutzkleidung/ Augenschutz/ Gesichtsschutz/ Gehörschutz tragen. BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen [oder duschen]. BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen. BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen. Bei Hautreizung oder -ausschlag: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen. Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen. An einem gut belüfteten Ort aufbewahren. Kühl halten. Inhalt/Behälter einem, den örtlichen Vorschriften entsprechenden, Entsorgungszentrum zuführen.

Notrufnummer (ORFILA): +33 (0)1 45 42 59 59

Établissements Velox · 13, rue de la Peltière · 35130 La Guerche-de-Bretagne · France · +33 (0)2 99 75 17 81 · velox@velox.fr

Die Angaben dieses Blattes beruhen auf Laborversuchen und auf unserer praktischen Erfahrung. Da Velox weder auf den Reifen noch auf die Felge noch auf die Verarbeitungsbedingungen Einfluss hat, stellen sie keine Ergebnisgarantie dar: Im Zweifel eine Fachwerkstatt fragen.