SCHLAUCHREIFENKITT TUBASTI®

Gebrauchsanleitung

Schlauchreifen auf eine Carbon- oder Aluminiumfelge kleben.

VELOX® L'UNIVERS DU VÉLO



Tubasti® in der Tube

Tube 25 g für 1 Reifen, Carbon und Alu

Einzeln, zu 10 oder zu 30

R421K00 · R421P00 · R421J00



Tubasti® in der Dose

Dose 240 ml, Carbon- und Alufelgen

Nach dem Öffnen 1 Monat haltbar

R044O00




1 Reifen vordehnen

24 h vor dem Kleben Reifen ohne Kitt auf ein Laufrad ziehen, auf Maximaldruck aufpumpen: Er dehnt sich und nimmt Form an.




2 Felge reinigen

Mit Kleber- und Dichtmilchentferner Velox entfetten, einwirken lassen, abwischen. Lose Kittreste entfernen.




3 Felge einkitten

Sauberer Pinsel ohne Lösemittel: dünne Schicht im Felgenbett, bis zum Rand. Neue Felge: 2 Schichten, die 1. trocken vor der 2.



4 Reifen einkitten

Gleiche dünne Schicht auf das Basisband, nicht auf die Flanken. Im Zweifel lieber mehr als weniger.




5 Trocknen lassen

10 Minuten warten, bis der Kitt anzieht, auf Felge und Reifen. Tube oder Dose gut verschließen: Der Kitt trocknet an der Luft.




6 Reifen aufziehen

Den Reifen ohne Luft am Ventil beginnend aufziehen und dabei nach beiden Seiten zugleich dehnen, bis zur Gegenseite.



7 Zentrieren

Leicht aufpumpen und beim Drehen zentrieren: Das Basisband muss auf beiden Seiten gleich weit hervorstehen.



8 Auf 8 bar pumpen

8 bar, also 115 psi. Danach den Kitt 24 h trocknen lassen, erst dann fahren.

Nach der Montage

⚠ Kontrolle nach den 24 h Trockenzeit: Reifen ohne Luft seitlich drücken – er darf sich nicht lösen. **Im Zweifel eine Fachwerkstatt fragen.**

- Vor jeder Fahrt Verklebung und Luftdruck prüfen.
- Demontage: Reifen von Hand lösen, nie mit dem Schraubendreher. Neu kleben: ab Schritt 2 wiederholen.

Gut zu wissen

- **Tubasti®**: alle Schlauchreifen, Carbon- und Alufelgen.
- Nie den Maximaldruck des Reifens überschreiten.
- Kitt auf der Bremsflanke: frisch mit dem Velox-Entferner abwischen.
- Nach dem Öffnen binnen eines Monats verbrauchen. **Im Zweifel nicht verwenden.**



GEFAHR

Erfüllt die Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 und deren Adaptationen. Enthält: EC 205-500-4 ETHYLACETAT; EC 927-510-4 HYDROCARBONS, C7, N-ALKANES, ISOALKANES, CYCLICS; EC 200-662-2 ACETON; EC 232-475-7 KOLOPHONIUM. Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar. Verursacht Hautreizungen. Kann allergische Hautreaktionen verursachen. Verursacht schwere Augenreizung. Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen sowie anderen Zündquellenarten fernhalten. Nicht rauchen. Einatmen von Nebel/Dampf vermeiden. Freisetzung in die Umwelt vermeiden. Schutzhandschuhe/ Schutzkleidung/ Augenschutz/ Gesichtsschutz/ Gehörschutz tragen. BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen [oder duschen]. BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen. BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen. Bei Hautreizung oder -ausschlag: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen. Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen. An einem gut belüfteten Ort aufbewahren. Kühl halten. Inhalt/Behälter einem, den örtlichen Vorschriften entsprechenden, Entsorgungszentrum zuführen. UFI: 8800-30JY-U001-50FQ.

Établissements Velox · 13, rue de la Peltière · 35130 La Guerche-de-Bretagne · France · +33 (0)2 99 75 17 81 · velox@velox.fr
Notrufnummer (ORFILA): +33 (0)1 45 42 59 59

Schlauchreifenkitt und Jantex: das ganze Sortiment auf velox.fr.