JANTEX 14 UND JANTEX 76

Montageanleitung

Schlauchreifen mit doppelseitigem Klebeband montieren – ohne Kitt, ohne Trockenzeit.

VELOX® L'UNIVERS DU VÉLO



Jantex 76

Aluminiumfelgen
Band 18 mm breit
Rolle 4,15 m für 2 Laufräder



Jantex 14

Carbon- und Aluminiumfelgen
Hitzebeständig bis 300 °C
18 oder 21 mm · 1 (2 m) oder 2 Laufräder



1 Reifen vordehnen

Mind. 24 h vor dem Kleben Reifen auf ein Laufrad ziehen, auf Maximaldruck aufpumpen: Er dehnt sich und nimmt Form an.




2 Felge reinigen

Felge frei von Kleber und Fett: Kleber- und Dichtmilchentferner Velox einwirken lassen, abwischen, trocknen lassen.



3 Band aufkleben

Jantex mittig auf die Felge kleben: am Ventil beginnen, einmal ganz herum bis zum Ventil, ohne es zu verdecken.




4 Folie lösen

An beiden Enden einige Zentimeter Schutzfolie ablösen und zu beiden Seiten der Felge herabhängen lassen.



5 Reifen aufziehen

Den Reifen ohne Luft am Ventil beginnend aufziehen und dabei nach beiden Seiten zugleich dehnen, bis zur Gegenseite.




6 Zentrieren

Leicht aufpumpen und auf der Felge zentrieren. Solange die Folie drauf ist, gleitet der Reifen, ohne zu kleben.



7 Folie abziehen

Reifen festhalten, rote Folie beidseitig behutsam bis gegenüber dem Ventil abziehen: Der Reifen klebt sich nach und nach fest.



8 Aufpumpen, los

Auf den Druck laut Reifenhersteller aufpumpen. Keine Trockenzeit: Es kann sofort losgehen.

Nach der Montage

- ⚠ Kontrolle: Reifen ohne Luft seitlich drücken – er darf sich nicht lösen. **Im Zweifel eine Fachwerkstatt fragen.**
- Vor jeder Fahrt Verklebung und Luftdruck prüfen.
- Demontage: Reifen von Hand lösen, nie mit dem Schraubendreher. Neu kleben: mit neuem Band.

Gut zu wissen

- **Jantex 76**: Aluminiumfelgen. **Jantex 14**: Carbon oder Aluminium.
- 18 mm für Reifen von 19 bis 23 mm, 21 mm für 21 bis 25 mm.
- Montage ohne Werkzeug, für Laufräder 650 und 700.
- Kein Schleifpapier: Es zerkratzt die Felge und verkleinert die Klebefläche.

Sie brauchen

- Kleber- und Dichtmilchentferner Velox und ein sauberes Tuch
- Cutter oder Schere
- Pumpe mit Manometer

Velox-Artikelnummern

ART.-NR.	PRODUKT	BAND	REIFEN	ROLLE
R040V00203	Jantex 76	18 mm	19–23 mm	2 Laufräder · 4,15 m
R040S00	Jantex 76, 5er-Pack	18 mm	19–23 mm	2 Laufräder · 4,15 m
R040CS01	Jantex 14	18 mm	19–23 mm	1 Laufrad · 2 m
R040CS00	Jantex 14	18 mm	19–23 mm	2 Laufräder · 4,15 m
R040CS02	Jantex 14	21 mm	21–25 mm	1 Laufrad · 2 m
E400C00-REM	Kleber- und Dichtmilchentferner, Spraydose 400 ml			

Jantex und Schlauchreifenkitt: das ganze Sortiment auf velox.fr.

Établissements Velox · 13, rue de la Peltière · 35130 La Guerche-de-Bretagne · France · +33 (0)2 99 75 17 81 · velox@velox.fr