SPRAYS ANTIPINCHAZOS VELOX

# Modo de empleo

Reparar y volver a inflar una cubierta pinchada, sin desmontar la rueda.



## Cabezal acodado

**Válvula Presta**

Carretera 50 ml: tubulares
Carretera/Gravel 75 ml: tubulares, cámaras de látex y butilo, tubeless






## Racor flexible

**Válvulas Presta y Schrader**


MTB 75 y 125 ml, E-bike 100 ml
Cámaras de aire de látex y butilo, cubiertas tubeless





### 1 Retire el objeto

Espina, sílex, trozo de vidrio: retírelo si se ve, sin cortarse.




### 2 Sitúe la válvula

Gire la rueda para llevar la válvula a las 10 o a las 2, como en la esfera de un reloj.



### 3 Agite

Agite bien el spray. Si hace frío, caliéntelo antes en las manos o delante de la calefacción del coche.



### 4 Abra la válvula

Válvula Presta: desenrosque del todo la pequeña tuerca de la punta de la válvula.
Válvula Schrader: nada que hacer.




### 5 Monte el cabezal

Cabezal acodado: encájelo en Presta. Racor: enrosque a fondo la boquilla de latón en Presta; sin ella, el cabezal de plástico en Schrader.




### 6 Infle

Con el spray boca arriba, mantenga apretado el pulsador hasta obtener una presión suficiente.



### 7 Cierre

Desenrosque el spray, vuelva a enroscar la tuerca de la válvula Presta y limpie la espuma.




### 8 Ruede

Haga girar la rueda y ruede enseguida unos 3 a 5 km. Restablezca la presión lo antes posible.

## Después de la reparación

- Reparación **definitiva** de agujeros de hasta **3 mm** — aun así, recomendamos cambiar la cámara lo antes posible.
- Revise la cubierta: el pinchazo puede haberla dañado.
- ¿Presión algo más baja en las 24 h? Es normal: infle con la bomba.

## Conviene saber

- El producto no altera la calidad de la cubierta.
- No apto para cámaras rasgadas, cortes ni cubiertas destalonadas.
- Nunca al sol ni dentro de un coche en verano: 50 °C como máximo.
- Vacío, no lo perfore ni lo queme: llévelo a un punto limpio.



**PELIGRO**

En conformidad con el reglamento (CE) n° 1272/2008 y sus adaptaciones. Aerosol extremadamente inflamable. Recipiente a presión: Puede reventar si se calienta. Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.

Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta. Mantener fuera del alcance de los niños. Leer atentamente y seguir todas las instrucciones. Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar. No pulverizar sobre una llama abierta u otra fuente de ignición. No perforar ni quemar, incluso después de su uso. Evitar su liberación al medio ambiente. Proteger de la luz del sol. No exponer a temperaturas superiores a 50 °C/122 °F. Eliminar el contenido/el recipiente en un centro de eliminación conforme a la reglamentación local en vigor. Conservar únicamente en lugares bien ventilados. Utilizar solo para el fin previsto.

Établissements Velox · 13, rue de la Peltière · 35130 La Guerche-de-Bretagne · France · +33 (0)2 99 75 17 81 · velox@velox.fr
Teléfono de emergencia (ORFILA): +33 (0)1 45 42 59 59

**Ficha de datos de seguridad** en 6 idiomas: escanee o descárguela en velox.fr.