FICHA TÉCNICA

Llanta MACH1 M260

VELOX L'UNIVERS DU VÉLO

reparermaroue.fr

Perfil compacto y fiable para ciudad y trekking cargado.





SECCIÓN DE LA LLANTA

La llanta Mach1 M260 destaca por su gran fiabilidad en largas distancias, con un perfil simétrico ideal para el Trekking y los desplazamientos en entorno urbano. Su diseño compacto de 19C y su capacidad de carga máxima de 130 kg la convierten en una opción robusta. Gracias a su construcción de doble pared con ojales, esta llanta garantiza una durabilidad y un rendimiento óptimos, tanto en la ciudad como en los senderos de cicloturismo con sus alforjas.

- **Aluminium 6063 T6**
- **Doble pared con ojales, freno V-Brake**
- **Fabricada en Francia**

USO

CITY / TREKKING | E-TREKKING / E-CITY

CARGAS MÁXIMAS ADMISIBLES

USO	POR EJE	PESO DEL SISTEMA
Ciudad / trekking	**85** kg	**130** kg

CARACTERÍSTICAS COMUNES A TODOS LOS DIÁMETROS

Pared	**Doble**	Sección de neumáticos (pulgadas)	**0,85–2,25″**
Ojales	**Sí**	Tubeless ready	**No**
Anchura interna	**19C**	Perforaciones ofrecidas	**32T · 36T**
Anchura exterior	**25,6 mm**	Material	**Aluminium 6063 T6**
Altura	**20 mm**	Origen	**Fabricada en Francia**
Tipo de freno	**V-Brake**	Referencia del fabricante	**M260**
Sección de neumáticos	**22–57 mm**	Colores	**Plata · Negro**

CARACTERÍSTICAS POR DIÁMETRO

Diámetro	**26″**	**28/29″**
ETRTO	559 × 19C	622 × 19C
ERD	535 mm	598 mm
Peso	600 g	660 g
Ficha en la web	Abrir la ficha	Abrir la ficha

PRESIÓN

Sección de neumáticos (mm)	20 – 23	23 – 28	29 – 35	37 – 45	47 – 55	57 – 62
Sección de neumáticos (pulgadas)	0,8 – 0,9″	0,9 – 1,1″	1,15 – 1,4″	1,45 – 1,8″	1,85 – 2,1″	2,2 – 2,45″
Presión (bar) · pista de frenado desgastada	10	10 – 7	6,5 – 4,5	4,5 – 3	3 – 2,5	2,5
Presión (bar) · sin desgaste	9,5	9,5 – 6,5	6 – 4,5	4,5 – 3	3 – 2,5	2,5

Fuente: Mach1