
FICHA TÉCNICA

Llanta MACH1 M550

reparermaroue.fr

Perfil alto de 17C. Se vende como M550, Touring, Versus y R430: es la misma llanta.





SECCIÓN DE LA LLANTA

La llanta Mach1 M550/Touring es una llanta polivalente de 28 mm de altura, diseñada para el ciclismo en carretera, el Cyclo-Cross y también para las bicicletas de ciudad de uso intensivo. Su construcción de doble pared garantiza a la vez dinamismo y fiabilidad. Los flancos de frenado mecanizados CNC aseguran una excelente frenada, sean cuales sean las condiciones meteorológicas. Con una anchura de 17C, es compatible con neumáticos de hasta 50 mm (1,95").

- **Aluminium 6063 T6**
- **Doble pared sin ojales, freno V-Brake**
- **Fabricada en Francia**

USO

CARRETERA · ALL ROAD / GRAVEL · CITY / TREKKING · ECONÓMICA

CARGAS MÁXIMAS ADMISIBLES

USO	POR EJE	PESO DEL SISTEMA
Ciudad / trekking	**85** kg	**130** kg
Carretera / gravel	**80** kg	**130** kg

CARACTERÍSTICAS DE LA LLANTA

Pared	**Doble**	Sección de neumáticos	**20 – 57 mm**
Ojales	**No**	Sección de neumáticos (pulgadas)	**0,80 – 2,25"**
Anchura interna	**17C**	Tubeless ready	**No**
Anchura exterior	**23,4 mm**	Perforaciones ofrecidas	**28T · 32T · 36T**
Altura	**28 mm**	Material	**Aluminium 6063 T6**
ERD	**582 mm**	Origen	**Fabricada en Francia**
Peso	**640 g**	Referencia del fabricante	**M550**
Tipo de freno	**V-Brake**	Colores	**Plata · Negro · Azul · Verde · Naranja · Rosa · Rojo · Blanco · Amarillo**

CARACTERÍSTICAS

Diámetro	**700C**
ETRTO	622 × 17C
Ficha en la web	Abrir la ficha

PRESIÓN

Sección de neumáticos (mm)	20 – 23	23 – 28	29 – 35	37 – 45	47 – 55	57 – 62
Sección de neumáticos (pulgadas)	0,8 – 0,9"	0,9 – 1,1"	1,15 – 1,4"	1,45 – 1,8"	1,85 – 2,1"	2,2 – 2,45"
Presión (bar) · pista de frenado desgastada	11,5 – 9,5	9,5 – 7	6,5 – 5	5 – 3,5	3 – 2,5	2,5
Presión (bar) · sin desgaste	8,5 – 7,5	7,5 – 6,5	6 – 4,5	4,5 – 3,5	3 – 2,5	2,5

Fuente: Mach1