FICHA TÉCNICA


Llanta MACH1 PULSE 19

VELOX L'UNIVERS DU VÉLO

reparermaroue.fr

Perfil alto de 28 mm, tubeless ready, carretera y gravel. Hasta 130 kg.





SECCIÓN DE LA LLANTA

La llanta Mach1 Pulse 19, con su altura de 28 mm, ofrece un perfil aerodinámico. Diseñada para ser a la vez ligera y robusta, es compatible Tubeless Ready. Con una capacidad de carga máxima de 130 kg, es perfecta para la práctica del ciclismo de carretera, del Gravel o incluso para el bikepacking y las rutas largas. Su anchura de 19C permite montar neumáticos de 22 a 57 mm, lo que garantiza una gran polivalencia para diversos usos.

- **Aluminium 6063 T6**
- **Doble pared sin ojales, freno de disco**
- **Tubeless ready**
- **Fabricada en Francia**

USO

CARRETERA | ALL ROAD / GRAVEL

CARGAS MÁXIMAS ADMISIBLES

USO	POR EJE	PESO DEL SISTEMA
Carretera / gravel	**80** kg	**130** kg

CARACTERÍSTICAS DE LA LLANTA

Pared	**Doble**	Sección de neumáticos	**22–57 mm**
Ojales	**No**	Sección de neumáticos (pulgadas)	**0,85–2,25″**
Anchura interna	**19C**	Tubeless ready	**Sí**
Anchura exterior	**23,2 mm**	Perforaciones ofrecidas	**32T · 36T**
Altura	**28 mm**	Material	**Aluminium 6063 T6**
ERD	**581 mm**	Origen	**Fabricada en Francia**
Peso	**630 g**	Referencia del fabricante	**M570**
Tipo de freno	**Disco**	Colores	**Negro**

CARACTERÍSTICAS

Diámetro	**700C**
ETRTO	622 × 19C
Ficha en la web	Abrir la ficha

PRESIÓN

Sección de neumáticos (mm)	20 – 23	23 – 28	29 – 35	37 – 45	47 – 55	57 – 62
Sección de neumáticos (pulgadas)	0,8 – 0,9″	0,9 – 1,1″	1,15 – 1,4″	1,45 – 1,8″	1,85 – 2,1″	2,2 – 2,45″
Presión (bar)	11,5	11,5 – 8	7,5 – 5,5	5 – 4	3,5 – 3	2,5

Fuente: Mach1