FICHA TÉCNICA

Llanta MACH1 PULSE 23

VELOX L'UNIVERS DU VÉLO

reparermaroue.fr

Perfilada y tubeless ready, hecha para gravel y bikepacking.





SECCIÓN DE LA LLANTA

La llanta Mach1 Pulse 23 está diseñada para el freno de disco y resulta adecuada para el uso en carretera o en Gravel. Mide 24 mm de altura y combina ligereza y robustez con tecnología tubeless ready. Con una capacidad máxima de 150 kg, se adapta bien al bikepacking y a las rutas de larga distancia. Su anchura de 23C admite neumáticos de 28 a 65 mm, lo que ofrece polivalencia para diversos usos.

- Aluminium 6063 T6
- Doble pared sin ojales, freno de disco
- Tubeless ready
- Fabricada en Francia

USO

CARRETERA | ALL ROAD / GRAVEL | E-TREKKING / E-CITY

CARGAS MÁXIMAS ADMISIBLES

USO	POR EJE	PESO DEL SISTEMA
Carretera / gravel	**90** kg	**150** kg

CARACTERÍSTICAS COMUNES A TODOS LOS DIÁMETROS

Pared	**Doble**	Sección de neumáticos (pulgadas)	**1,10 – 2,55"**
Ojales	**No**	Tubeless ready	**Sí**
Anchura interna	**23C**	Perforaciones ofrecidas	**32T · 36T**
Anchura exterior	**28,4 mm**	Material	**Aluminium 6063 T6**
Altura	**24 mm**	Origen	**Fabricada en Francia**
Tipo de freno	**Disco**	Referencia del fabricante	**MF20**
Sección de neumáticos	**28 – 65 mm**	Colores	**Negro**

CARACTERÍSTICAS POR DIÁMETRO

Diámetro	**27.5"**	**700C**
ETRTO	584 × 23C	622 × 23C
ERD	552 mm	589 mm
Peso	570 g	600 g
Ficha en la web	Abrir la ficha	Abrir la ficha

PRESIÓN

Sección de neumáticos (mm)	23 – 28	29 – 35	37 – 45	47 – 55	57 – 62	64 – 71
Sección de neumáticos (pulgadas)	0,9 – 1,1"	1,15 – 1,4"	1,45 – 1,8"	1,85 – 2,1"	2,2 – 2,45"	2,5 – 2,8"
Presión (bar)	11,5	11,5 – 10	9 – 6	5,5 – 4	4 – 3,5	3

Fuente: Mach1