
FICHA TÉCNICA

Llanta MACH1 ROAD RUNNER

VELOX L'UNIVERS DU VÉLO
reparermaroue.fr

Semiperfilada para carretera y ciclocrós, pistas de freno mecanizadas por CNC.





SECCIÓN DE LA LLANTA

La llanta Mach1 Road Runner está diseñada para ser polivalente, ideal para el ciclismo en carretera así como para el Cyclo-Cross, ya sea de ocio o de competición. Su construcción de doble pared con ojales le confiere a la vez dinamismo y fiabilidad. Los flancos de frenado mecanizados CNC garantizan una excelente frenada, sean cuales sean las condiciones meteorológicas. Con una anchura de 15C, es compatible con neumáticos de hasta 28 mm de ancho.

- Aluminium 6063 T6
- Doble pared con ojales, freno V-Brake
- Fabricada en Francia

USO

CARRETERA | ALL ROAD / GRAVEL

CARGAS MÁXIMAS ADMISIBLES

USO	POR EJE	PESO DEL SISTEMA
Carretera / gravel	**70** kg	**110** kg

CARACTERÍSTICAS DE LA LLANTA

Pared	**Doble**	Sección de neumáticos	**18 – 28 mm**
Ojales	**Sí**	Sección de neumáticos (pulgadas)	**0,70 – 1,10″**
Anchura interna	**15C**	Tubeless ready	**No**
Anchura exterior	**21,5 mm**	Perforaciones ofrecidas	**32T · 36T**
Altura	**23 mm**	Material	**Aluminium 6063 T6**
ERD	**591 mm**	Origen	**Fabricada en Francia**
Peso	**550 g**	Referencia del fabricante	**MC30**
Tipo de freno	**V-Brake**	Colores	**Plata · Negro**

CARACTERÍSTICAS

Diámetro	**700C**
ETRTO	622 × 15C
Ficha en la web	Abrir la ficha

PRESIÓN

Sección de neumáticos (mm)	20 – 23	23 – 28
Sección de neumáticos (pulgadas)	0,8 – 0,9″	0,9 – 1,1″
Presión (bar)	9,5 – 7,5	7,5 – 5,5

Fuente: Mach1