FICHA TÉCNICA

Llanta MACH1 TRUCKY 40

VELOX L'UNIVERS DU VÉLO
reparermaroue.fr

Paredes reforzadas, cubiertas hasta 3,2", para e-MTB muy cargadas.



SECCIÓN DE LA LLANTA

La llanta Mach1 Trucky 40C es muy robusta e ideal para neumáticos de hasta 3". Su perfil garantiza una buena sujeción del neumático, incluso inflado a muy baja presión, y está diseñado específicamente para facilitar el montaje en "Tubeless Ready" (ETR Easy Tubeless Ready).

- **Aluminium 6063 T6**
- **Doble pared con ojales, freno de disco**
- **Tubeless ready**
- **Fabricada en Francia**

USO

MTB / XC · E-MTB · CARGA / TRICICLO · LONGTAIL

CARGAS MÁXIMAS ADMISIBLES

USO	POR EJE	PESO DEL SISTEMA
Carga / triciclo	**150** kg	**250** kg
Longtail	**150** kg	**215** kg
e-MTB	**85** kg	**150** kg
e-City / e-Trekking	**120** kg	**180** kg

CARACTERÍSTICAS DE LA LLANTA

Pared	**Doble**	Sección de neumáticos	**66 – 83 mm**
Ojales	**Sí**	Sección de neumáticos (pulgadas)	**2,60 – 3,25"**
Anchura interna	**40C**	Tubeless ready	**Sí**
Anchura exterior	**45,2 mm**	Perforaciones ofrecidas	**32T**
Altura	**21 mm**	Material	**Aluminium 6063 T6**
ERD	**559 mm**	Origen	**Fabricada en Francia**
Peso	**680 g**	Referencia del fabricante	**ML20**
Tipo de freno	**Disco**	Colores	**Negro**

CARACTERÍSTICAS

Diámetro	**27.5"**
ETRTO	584 × 40C
Ficha en la web	Abrir la ficha

PRESIÓN

Sección de neumáticos (mm)	64 – 71	75 – 83
Sección de neumáticos (pulgadas)	2,5 – 2,8"	2,9 – 3,2"
Presión (bar)	3,5	3

Fuente: Mach1