PEGAMENTO PARA TUBULARES TUBASTI®

Ficha técnica

Para llantas de carbono y aluminio — carretera, pista y ciclocross.

Descripción

Tubasti® es un adhesivo de contacto de policloropreno en base disolvente, formulado para pegar tubulares de todas las marcas en llantas de carbono y aluminio. Se extiende en capa fina y uniforme, en la llanta y en la banda de base del tubular.

- **Fuerte pegado inicial** y excelente adherencia en la llanta y en la banda de base.
- **Alta resistencia a la temperatura**: el tubular se mantiene en su sitio cuando la llanta se calienta, al frenar y en los descensos largos.
- **Desmontaje fácil**: el tubular se despega a mano en el momento de cambiarlo.

Características

CARACTERÍSTICA	VALOR
Naturaleza	Adhesivo de contacto de policloropreno en base disolvente
Aspecto	Amarillo
Viscosidad Brookfield RVT	1900 ± 300 mPa·s a 25 °C (R4/T20)
Extracto seco	21,5 ± 1,5 %
Densidad	0,84 ± 0,03
Tiempo de secado antes del montaje	10 minutos en condiciones normales
Fraguado definitivo	24 horas: no rodar antes
Temperatura de aplicación	De 15 a 25 °C
UFI	8800-30JY-U001-50FQ

Aplicación

- Llanta limpia, seca y desengrasada con **Disolvente de pegamento y sellante Velox**.
- Con un **pincel limpio**, sin restos de disolvente. Un tubo de 25 g sirve para un tubular; ante la duda, mejor de más.
- Capa fina y uniforme en todo el fondo de la llanta, hasta los bordes, y en la banda de base del tubular. Llanta nueva: dos capas finas, la primera seca antes de la segunda.
- Dejar secar 10 minutos, colocar el tubular, inflar ligeramente y centrar, inflar a 8 bar sin superar la presión máxima del tubular, esperar 24 h antes de rodar.

Limpieza y conservación

- **Limpieza**: Disolvente de pegamento y sellante Velox (E400C00-REM), con el pegamento aún fresco.
- **Conservación**: 12 meses en el embalaje original cerrado, en un local templado y ventilado, entre 15 y 25 °C.
- **Tras la apertura**: usar en el plazo de un mes, cerrando bien el tapón después de cada uso. **Ante la menor duda sobre el pegamento, no lo utilice.**
- **Teme las heladas.** El pegamento se seca al aire: no deje nunca abierto el tubo o el bote.
- **Seguridad**: ficha de datos de seguridad R421V00, para descargar con el código QR. UFI: 8800-30JY-U001-50FQ.

Después del montaje

⚠ Control, tras las 24 h de secado: tubular desinflado, empújelo hacia un lado; no debe despegarse. **En caso de duda, acuda a un profesional.**

- Antes de cada salida, compruebe el pegado y la presión.
- Para desmontar: despegue el tubular a mano, nunca con destornillador. Para volver a pegar: vuelva al paso 2.

Las referencias Velox

REF.	PRODUCTO	EMBALAJE
R421K00	Tubasti®, tubo de 25 g	Por unidad, en estuche
R421P00	Tubasti®, tubo de 25 g	Expositor de 10 tubos
R421J00	Tubasti®, tubo de 25 g	Bote de 30 tubos · novedad
R044000	Tubasti®, bote de 240 ml	Por unidad, sin pincel · novedad
E400C00-REM	Disolvente de pegamento y sellante Velox	Aerosol de 400 ml, para la limpieza

Ficha de datos de seguridad: para descargar en velox.fr.

Ficha técnica

Seguridad.



PELIGRO

Seguridad

UFI: 8800-30JY-U001-50FQ

En conformidad con el reglamento (CE) n° 1272/2008 y sus adaptaciones. Contiene: EC 205-500-4 ACETATO DE ETILO; EC 927-510-4 HYDROCARBONS, C7, N-ALKANES, ISOALKANES, CYCLICS; EC 200-662-2 ACETONA; EC 232-475-7 RESINA DE PINO, COLOFONIA.

Indicaciones de peligro: Líquido y vapores muy inflamables. Provoca irritación cutánea. Puede provocar una reacción alérgica en la piel. Provoca irritación ocular grave. Puede provocar somnolencia o vértigo. Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.

Consejos de prudencia: Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta. Mantener fuera del alcance de los niños. Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar. Evitar respirar la niebla/los vapores. Evitar su liberación al medio ambiente. Llevar guantes/ropa de protección/equipo de protección para los ojos/la cara. EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente toda la ropa contaminada. Enjuagar la piel con agua [o ducharse]. EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración. EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado. Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA/médico/si la persona se encuentra mal. En caso de irritación o erupción cutánea: Consultar a un médico. Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico. Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener en lugar fresco. Eliminar el contenido/el recipiente en un centro de eliminación conforme a la reglamentación local en vigor.

Teléfono de emergencia (ORFILA): +33 (0)1 45 42 59 59

Établissements Velox · 13, rue de la Peltière · 35130 La Guerche-de-Bretagne · France · +33 (0)2 99 75 17 81 · velox@velox.fr

La información de esta ficha se basa en ensayos de laboratorio y en nuestra experiencia práctica. Como Velox no controla ni el tubular, ni la llanta, ni las condiciones de aplicación, no constituye garantía de resultado: en caso de duda, acuda a un profesional.