PEGAMENTO PARA TUBULARES TUBASTI®

Instrucciones de uso

Pegar un tubular en una llanta de carbono o de aluminio.

VELOX
L'UNIVERS DU VÉLO



Tubasti® en tubo

Tubo de 25 g para 1 tubular, carbono y alu

Por unidad, de 10 o de 30

R421K00 · R421P00 · R421J00



Tubasti® en bote

Bote de 240 ml, llantas de carbono y alu

Usar en el mes siguiente a la apertura

R044O00




1 Estire el tubular

24 h antes del pegado, monte el tubular en seco en una rueda e ínflelo al máximo: se estira y toma forma.




2 Limpie la llanta

Desengrase con Disolvente de pegamento y sellante Velox, deje actuar y pase un paño. Retire el pegamento viejo suelto.




3 Encole la llanta

Pincel limpio, sin disolvente: capa fina en el fondo de la llanta, hasta los bordes. Llanta nueva: 2 capas, la 1.ª seca antes de la 2.ª



4 Encole el tubular

Misma capa fina en la banda de base, sin desbordar sobre los flancos. En caso de duda, mejor más que menos.




5 Deje secar

Espere 10 minutos a que el pegamento tire, en la llanta y en el tubular. Cierre bien el tubo o el bote: el pegamento se seca al aire.




6 Monte el tubular

Coloque el tubular desinflado empezando por la válvula, estirándolo por ambos lados a la vez, hasta el punto opuesto.



7 Céntrelo

Ínflelo ligeramente y céntrelo haciendo girar la rueda: la banda de base debe sobresalir lo mismo por ambos lados.



8 Infle a 8 bar

8 bar, es decir 115 psi. Después, deje secar el pegamento 24 h antes de rodar.

Después del montaje

⚠ Control, tras las 24 h de secado: tubular desinflado, empújelo hacia un lado; no debe despegarse. **En caso de duda, acuda a un profesional.**

- Antes de cada salida, compruebe el pegado y la presión.
- Para desmontar: despegue el tubular a mano, nunca con destornillador. Para volver a pegar: vuelva al paso 2.

Conviene saber

- **Tubasti®**: todos los tubulares, llantas de carbono y alu.
- No supere nunca la presión máxima del tubular.
- Pegamento en la pista de frenado: límpielo fresco con Disolvente Velox.
- Abierto, úselo antes de un mes. **Ante la duda, no lo utilice.**



PELIGRO

En conformidad con el reglamento (CE) n° 1272/2008 y sus adaptaciones. Contiene: EC 205-500-4 ACETATO DE ETILO; EC 927-510-4 HYDROCARBONS, C7, N-ALKANES, ISOALKANES, CYCLICS; EC 200-662-2 ACETONA; EC 232-475-7 RESINA DE PINO, COLOFONIA. Líquido y vapores muy inflamables. Provoca irritación cutánea. Puede provocar una reacción alérgica en la piel. Provoca irritación ocular grave. Puede provocar somnolencia o vértigo. Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.

Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta. Mantener fuera del alcance de los niños. Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar. Evitar respirar la niebla/los vapores. Evitar su liberación al medio ambiente. Llevar guantes/ropa de protección/equipo de protección para los ojos/la cara. EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente toda la ropa contaminada. Enjuagar la piel con agua [o ducharse]. EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración. EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado. Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA/médico/si la persona se encuentra mal. En caso de irritación o erupción cutánea: Consultar a un médico. Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico. Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener en lugar fresco. Eliminar el contenido/el recipiente en un centro de eliminación conforme a la reglamentación local en vigor. UFI: 8800-30JY-U001-50FQ.

Établissements Velox · 13, rue de la Peltière · 35130 La Guerche-de-Bretagne · France · +33 (0)2 99 75 17 81 · velox@velox.fr

Teléfono de emergencia (ORFILA): +33 (0)1 45 42 59 59

Pegamentos para tubulares y Jantex: toda la gama en velox.fr.