
FICHE TECHNIQUE

Jante MACH1 M260

VELOX L'UNIVERS DU VÉLO
reparermaroue.fr

Profil compact et fiable pour la ville et le trekking chargé.





COUPE DU PROFIL

La jante Mach1 M260 se distingue par sa grande fiabilité sur de longues distances, avec un profil symétrique idéal pour le trekking et les trajets en milieu urbain. Son design compact de 19C et sa capacité de charge maximale de 130 kg en font un choix robuste. Grâce à sa construction double paroi avec œillets, cette jante assure une durabilité et une performance optimales, que ce soit en ville ou sur les sentiers de randonnée avec vos sacoches.

- **Aluminium 6063 T6**
- **Paroi double à œillets, freinage V-Brake**
- **Fabriqué en France**

PRATIQUE

CITY / TREKKING | E-TREKKING / E-CITY

POIDS ADMISSIBLES

PRATIQUE	SUR L'AXE	SYSTÈME
Ville / trekking	**85** kg	**130** kg

CARACTÉRISTIQUES COMMUNES À TOUS LES DIAMÈTRES

Paroi	**Double**	Section de pneus (pouces)	**0,85–2,25″**
Œillets	**Oui**	Tubeless ready	**Non**
Largeur interne	**19C**	Perçages proposés	**32T · 36T**
Largeur extérieure	**25,6 mm**	Matière	**Aluminium 6063 T6**
Hauteur	**20 mm**	Origine	**Fabriqué en France**
Freinage	**V-Brake**	Référence fabricant	**M260**
Section de pneus	**22–57 mm**	Couleurs	**Argent · Noir**

CARACTÉRISTIQUES PAR DIAMÈTRE

Diamètre	**26″**	**28/29″**
ETRTO	559 × 19C	622 × 19C
ERD	535 mm	598 mm
Poids	600 g	660 g
Fiche sur le site	Voir la fiche	Voir la fiche

PRESSION

Section de pneus (mm)	20 – 23	23 – 28	29 – 35	37 – 45	47 – 55	57 – 62
Section de pneus (pouces)	0,8 – 0,9″	0,9 – 1,1″	1,15 – 1,4″	1,45 – 1,8″	1,85 – 2,1″	2,2 – 2,45″
Pression (bar) · avec bande de freinage usée	10	10 – 7	6,5 – 4,5	4,5 – 3	3 – 2,5	2,5
Pression (bar) · sans usure	9,5	9,5 – 6,5	6 – 4,5	4,5 – 3	3 – 2,5	2,5

Source : Mach1