FICHE TECHNIQUE

Jante MACH1 PULSE 23

VELOX L'UNIVERS DU VÉLO
reparermaroue.fr

Profilée et tubeless ready, taillée pour le gravel et le bikepacking.





COUPE DU PROFIL

La jante Mach1 Pulse 23 est conçue pour le freinage à disque et convient à l'usage route ou gravel. Elle mesure 24 mm de hauteur et associe légèreté et robustesse avec technologie tubeless ready. Avec une capacité maximale de 150 kg, elle s'adapte bien au bikepacking et aux randonnées longue distance. Sa largeur 23C accueille des pneus de 28 à 65 mm, offrant polyvalence pour diverses utilisations.

- Aluminium 6063 T6
- Paroi double sans œillets, freinage disque
- Tubeless ready
- Fabriqué en France

PRATIQUE

ROUTE | ALL ROAD / GRAVEL | E-TREKKING / E-CITY

POIDS ADMISSIBLES

PRATIQUE	SUR L'AXE	SYSTÈME
Route / gravel	**90** kg	**150** kg

CARACTÉRISTIQUES COMMUNES À TOUS LES DIAMÈTRES

Paroi	**Double**	Section de pneus (pouces)	**1,10 – 2,55″**
Œillets	**Non**	Tubeless ready	**Oui**
Largeur interne	**23C**	Perçages proposés	**32T · 36T**
Largeur extérieure	**28,4 mm**	Matière	**Aluminium 6063 T6**
Hauteur	**24 mm**	Origine	**Fabriqué en France**
Freinage	**Disque**	Référence fabricant	**MF20**
Section de pneus	**28 – 65 mm**	Couleurs	**Noir**

CARACTÉRISTIQUES PAR DIAMÈTRE

Diamètre	27.5″	700C
ETRTO	584 × 23C	622 × 23C
ERD	552 mm	589 mm
Poids	570 g	600 g
Fiche sur le site	Voir la fiche	Voir la fiche

PRESSION

Section de pneus (mm)	23 – 28	29 – 35	37 – 45	47 – 55	57 – 62	64 – 71
Section de pneus (pouces)	0,9 – 1,1″	1,15 – 1,4″	1,45 – 1,8″	1,85 – 2,1″	2,2 – 2,45″	2,5 – 2,8″
Pression (bar)	11,5	11,5 – 10	9 – 6	5,5 – 4	4 – 3,5	3

Source : Mach1