FICHE TECHNIQUE

Jante RYDE RIVAL23

VELOX L'UNIVERS DU VÉLO

reparermaroue.fr

Ryde. VTT polyvalent, tubeless ready, jonction par goupilles, œillets noirs. Pneus de 37 à 64 mm.





COUPE DU PROFIL

La jante Ryde Rival 23 est spécialement conçue pour le VTT, en particulier pour les disciplines All Mountain, Marathon et Enduro. Sa conception à double paroi avec œillets noirs garantit une fiabilité accrue. Ultra polyvalente, elle offre un excellent équilibre entre légèreté et rigidité. Avec une largeur de 23C, elle peut accueillir des pneus jusqu'à 2,4". De plus, elle est compatible avec un montage de pneus Tubeless Ready. Elle convient également aux vélos électriques (VAE) de ville et aux VTC, supportant un poids maximal de 180 kg (130 kg en usage VTT).

- **Aluminium 6063 T6**
- **Paroi double à œillets, freinage disque**
- **Tubeless ready**
- **Fabriqué en France**

PRATIQUE

ALL ROAD / GRAVEL | MTB / XC | E-TREKKING / E-CITY

POIDS ADMISSIBLES

PRATIQUE	SUR L'AXE	SYSTÈME	
VTT / XC		**90** kg	n.c.

CARACTÉRISTIQUES COMMUNES À TOUS LES DIAMÈTRES

Paroi	**Double**	Section de pneus (pouces)	**1,45 – 2,50″**
Œillets	**Oui · noirs**	Tubeless ready	**Oui**
Largeur interne	**23C**	Perçages proposés	**32T**
Largeur extérieure	**28,4 mm**	Matière	**Aluminium 6063 T6**
Hauteur	**20 mm**	Origine	**Fabriqué en France**
Freinage	**Disque**	Référence fabricant	**Rival 23**
Section de pneus	**37 – 64 mm**	Couleurs	**Noir**

CARACTÉRISTIQUES PAR DIAMÈTRE

Diamètre	26″	27.5″	28/29″
ETRTO	559 × 23C	584 × 23C	622 × 23C
ERD	535 mm	560 mm	597 mm
Poids	583 g	612 g	655 g
Fiche sur le site	Voir la fiche	Voir la fiche	Voir la fiche