COLLE À BOYAUX TUBASTI®

Fiche technique

Colle à boyaux pour jantes carbone et aluminium — route, piste et cyclo-cross.

VELOX® L'UNIVERS DU VÉLO

Description

Tubasti® est une colle contact au polychloroprène en milieu solvant, formulée pour coller les boyaux de toutes marques sur les jantes carbone et aluminium. Elle s'étale en couche fine et régulière, sur la jante comme sur la bande de fond du boyau.

- **Fort pouvoir collant dès la pose** et excellente adhérence sur la jante et sur la bande de fond.
- **Haute tenue en température** : le boyau reste en place quand la jante chauffe, au freinage comme dans les longues descentes.
- **Démontage facilité** : le boyau se décolle à la main au moment de le changer.

Caractéristiques

CARACTÉRISTIQUE	VALEUR
Nature	Colle contact au polychloroprène en milieu solvant
Aspect	Jaune
Viscosité Brookfield RVT	1 900 ± 300 mPa·s à 25 °C (R4/T20)
Extrait sec	21,5 ± 1,5 %
Densité	0,84 ± 0,03
Temps de séchage avant la pose	10 minutes dans les conditions normales
Prise définitive	24 heures : ne pas rouler avant
Température d'application	15 à 25 °C
UFI	8800-30JY-U001-50FQ

Mise en œuvre

- Jante propre, sèche et dégraissée au **Dissolvant colle et préventif Velox**.
- Au **pinceau propre**, sans trace de solvant. Un tube de 25 g colle un boyau. Dans le doute, plutôt plus que moins.
- Couche fine et régulière sur tout le creux de la jante, jusqu'aux bords, et sur la bande de fond du boyau. Jante neuve : deux couches fines, la première sèche avant la seconde.
- Laisser sécher 10 minutes, poser le boyau, gonfler légèrement et centrer, gonfler à 8 bar sans dépasser la pression maxi du boyau, attendre 24 h avant de rouler.

Nettoyage et conservation

- **Nettoyage** : Dissolvant colle et préventif Velox (E400C00-REM), sur la colle encore fraîche.
- **Conservation** : 12 mois dans l'emballage d'origine fermé, dans un local tempéré et ventilé, entre 15 et 25 °C.
- **Après ouverture** : à utiliser dans le mois, bouchon bien refermé après chaque usage. **Au moindre doute sur la colle, ne l'utilisez pas.**
- **Craint le gel.** La colle sèche à l'air : ne laissez jamais le tube ou le pot ouvert.
- **Sécurité** : fiche de données de sécurité R421V00, à télécharger avec le QR code. UFI : 8800-30JY-U001-50FQ.

Après le montage

⚠ Contrôle, après les 24 h de séchage : boyau dégonflé, poussez-le sur le côté, il ne doit pas se décoller. **En cas de doute, faites appel à un professionnel.**

- Avant chaque sortie, vérifiez le collage et la pression.
- Pour démonter : décollez le boyau à la main, jamais au tournevis. Pour recoller : reprenez au geste 2.

Références Velox

RÉF.	PRODUIT	CONDITIONNEMENT
R421K00	Tubasti®, tube de 25 g	À l'unité, sous étui
R421P00	Tubasti®, tube de 25 g	Présentoir de 10 tubes
R421J00	Tubasti®, tube de 25 g	Bocal de 30 tubes · nouveau
R044O00	Tubasti®, pot de 240 ml	À l'unité, sans pinceau · nouveau
E400C00-REM	Dissolvant colle et préventif Velox	Aérosol de 400 ml, pour le nettoyage

Fiche de données de sécurité : à télécharger sur velox.fr.

Fiche technique

Sécurité.



DANGER

Sécurité

UFI : 8800-30JY-U001-50FQ

Conformément au règlement (CE) n° 1272/2008 et ses adaptations. Contient : EC 205-500-4 ACÉTATE D'ÉTHYLE ; EC 927-510-4 HYDROCARBONS, C7, N-ALKANES, ISOALKANES, CYCLICS ; EC 200-662-2 ACÉTONE ; EC 232-475-7 RÉSINE, COLOPHANE.

Mentions de danger : Liquide et vapeurs très inflammables. Provoque une irritation cutanée. Peut provoquer une allergie cutanée. Provoque une sévère irritation des yeux. Peut provoquer somnolence ou vertiges. Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

Conseils de prudence : En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette. Tenir hors de portée des enfants. Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer. Éviter de respirer les brouillards/vapeurs. Éviter le rejet dans l'environnement. Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage. EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau [ou se doucher]. EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer. EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise. En cas d'irritation ou d'éruption cutanée: consulter un médecin. Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin. Stocker dans un endroit bien ventilé. Tenir au frais. Éliminer le contenu/récipient dans un centre d'élimination conforme à la réglementation locale.

Centre antipoison (ORFILA) : +33 (0)1 45 42 59 59

Établissements Velox · 13, rue de la Peltière · 35130 La Guerche-de-Bretagne · France · +33 (0)2 99 75 17 81 · velox@velox.fr

Les informations de cette fiche reposent sur des essais en laboratoire et sur notre expérience pratique. Velox ne maîtrisant ni le boyau, ni la jante, ni les conditions de mise en œuvre, elles ne valent pas garantie de résultat : en cas de doute, faites appel à un professionnel.