COLLE À BOYAUX TUBASTI®

Mode d'emploi

Coller un boyau sur une jante carbone ou aluminium.

VELOX® L'UNIVERS DU VÉLO



Tubasti® en tube

Tube de 25 g pour 1 boyau, carbone et alu

À l'unité, par 10 ou par 30

R421K00 · R421P00 · R421J00



Tubasti® en pot

Pot de 240 ml, jantes carbone et alu

À utiliser dans le mois après ouverture

R044O00




1 Étirez le boyau

24 h avant le collage, montez le boyau à sec sur une roue et gonflez-le au maximum : il se détend et prend sa forme.




2 Nettoyez la jante

Dégraissez-la au Dissolvant colle et préventif Velox, laissez agir, essuyez. Jante déjà collée : ôtez la vieille colle qui se détache.




3 Encollez la jante

Pinceau propre, sans solvant : couche fine dans le creux, jusqu'aux bords. Jante neuve : 2 couches, la 1re sèche avant la 2e.



4 Encollez le boyau

Même couche fine et régulière sur la bande de fond, sans déborder sur les flancs. Dans le doute, plutôt plus que moins.




5 Laissez sécher

Attendez 10 minutes que la colle tire, sur la jante comme sur le boyau. Refermez bien le tube ou le pot : la colle sèche à l'air.




6 Montez le boyau

Posez le boyau dégonflé en commençant par la valve, en l'étirant de chaque côté en même temps, jusqu'au point opposé.



7 Centrez-le

Gonflez-le légèrement et centrez-le en le faisant tourner : la bande de fond doit dépasser autant d'un côté que de l'autre.



8 Gonflez à 8 bar

8 bar, soit 115 psi. Laissez ensuite sécher la colle 24 h avant de rouler.

Après le montage

⚠ Contrôle, après les 24 h de séchage : boyau dégonflé, poussez-le sur le côté, il ne doit pas se décoller. **En cas de doute, faites appel à un professionnel.**

- Avant chaque sortie, vérifiez le collage et la pression.
- Pour démonter : décollez le boyau à la main, jamais au tournevis. Pour recoller : reprenez au geste 2.

Bon à savoir

- **Tubasti®** : boyaux de toutes marques, jantes carbone et alu.
- Ne dépassez jamais la pression maxi du boyau.
- Colle sur la piste de freinage : essuyez-la fraîche au Dissolvant Velox.
- Une fois ouverte, la colle s'utilise dans le mois. **Au moindre doute, ne l'utilisez pas.**



DANGER

Conformément au règlement (CE) n° 1272/2008 et ses adaptations. Contient : EC 205-500-4 ACÉTATE D'ÉTHYLE ; EC 927-510-4 HYDROCARBONS, C7, N-ALKANES, ISOALKANES, CYCLICS ; EC 200-662-2 ACÉTONE ; EC 232-475-7 RÉSINE, COLOPHANE. Liquide et vapeurs très inflammables. Provoque une irritation cutanée. Peut provoquer une allergie cutanée. Provoque une sévère irritation des yeux. Peut provoquer somnolence ou vertiges. Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette. Tenir hors de portée des enfants. Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer. Éviter de respirer les brouillards/vapeurs. Éviter le rejet dans l'environnement. Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage. EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau [ou se doucher]. EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer. EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise. En cas d'irritation ou d'éruption cutanée: consulter un médecin. Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin. Stocker dans un endroit bien ventilé. Tenir au frais. Éliminer le contenu/récipient dans un centre d'élimination conforme à la réglementation locale. UFI : 8800-30JY-U001-50FQ.

Établissements Velox · 13, rue de la Peltière · 35130 La Guerche-de-Bretagne · France · +33 (0)2 99 75 17 81 · velox@velox.fr

Centre antipoison (ORFILA) : +33 (0)1 45 42 59 59

Colles à boyaux et Jantex : toute la gamme sur velox.fr.