BOMBOLETTE RIPARAGOMME VELOX

Istruzioni per l’uso

Riparare e rigonfiare uno pneumatico forato, senza smontare la ruota.



Testa angolata

Valvola Presta

Strada 50 ml: tubolari
Strada/Gravel 75 ml: tubolari, camere d’aria in lattice e butile, tubeless






Raccordo flessibile

Valvole Presta e Schrader


MTB 75 e 125 ml, E-bike 100 ml
Camere d’aria in lattice e butile, pneumatici tubeless





1 Togliete l’oggetto

Spina, selce, scheggia di vetro: toglietelo se è visibile, senza tagliarvi.



2 Girate la ruota

Portate la valvola a ore 10 o a ore 2, come sul quadrante di un orologio.



3 Agitate

Agitate bene la bomboletta. Con il freddo, scaldatela prima tra le mani o davanti al riscaldamento dell’auto.



4 Aprite la valvola

Valvola Presta: svitate completamente il dadino in cima alla valvola. Valvola Schrader: nulla da fare.




5 Montate la testa

Testa angolata: inseritela su Presta. Raccordo: avvitate a fondo il beccuccio d’ottone su Presta; senza, la testina di plastica su Schrader.




6 Gonfiate

Con la bomboletta dritta, tenete premuto il pulsante fino a ottenere una pressione sufficiente.



7 Richiudete

Svitate la bomboletta, riavvitate il dadino della valvola Presta e pulite la schiuma.



8 Pedalate

Fate girare la ruota, poi pedalate subito per circa 3–5 km. Ripristinate la pressione appena possibile.

Dopo la riparazione

- Riparazione **definitiva** dei fori fino a **3 mm** — consigliamo comunque di sostituire la camera d’aria appena possibile.
- Controllate lo pneumatico: la foratura può averlo danneggiato.
- Pressione un po’ più bassa nelle 24 h? È normale: ripristinatela con la pompa.

Buono a sapersi

- Il prodotto non altera la qualità dello pneumatico.
- Non per camere d’aria strappate, tagli o pneumatici stallonati.
- Mai al sole né in auto d’estate: 50 °C al massimo.
- Vuota, non foratela né bruciatela: portatela in un centro di raccolta.



PERICOLO

In conformità alla norma (CE) n. 1272/2008 e sue modifiche. Aerosol altamente infiammabile. Contenitore pressurizzato: può esplodere se riscaldato. Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l’etichetta del prodotto. Tenere fuori dalla portata dei bambini. Leggere attentamente e seguire tutte le istruzioni. Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare. Non vaporizzare su una fiamma libera o altra fonte di accensione. Non perforare né bruciare, neppure dopo l’uso. Non disperdere nell’ambiente. Proteggere dai raggi solari. Non esporre a temperature superiori a 50 °C/122 °F. Smaltire il prodotto/recipiente in un centro di smaltimento conforme alla regolamentazione locale. Conservare solo in luoghi ben ventilati. Usare solo come previsto.

Établissements Velox · 13, rue de la Peltière · 35130 La Guerche-de-Bretagne · France · +33 (0)2 99 75 17 81 · velox@velox.fr
Numero telefonico di emergenza (ORFILA): +33 (0)1 45 42 59 59

Scheda di dati di sicurezza in 6 lingue: inquadrate il codice o scaricatela da velox.fr.