
SCHEDA TECNICA

Cerchio MACH1 M550

VELOX L'UNIVERS DU VÉLO
reparermaroue.fr

Profilo alto 17C. Venduto come M550, Touring, Versus e R430: è lo stesso cerchio.





SEZIONE DEL CERCHIO

Il cerchio Mach1 M550/Touring è un cerchio versatile con un'altezza di 28mm, progettato per il ciclismo su strada, il cyclo-cross e per le biciclette da città utilizzate in modo intensivo. La sua costruzione a doppia parete assicura allo stesso tempo dinamismo e affidabilità. Le piste frenanti lavorate a CNC garantiscono un'eccellente frenata, qualunque siano le condizioni meteorologiche. Con una larghezza di 17C, è compatibile con pneumatici fino a 50 mm (1,95").

- Aluminium 6063 T6
- Doppia parete senza occhielli, freno V-Brake
- Fabbricato in Francia

UTILIZZO

STRADA · ALL ROAD / GRAVEL · CITY / TREKKING · ECONOMICA

CARICHI MASSIMI AMMISSIBILI

UTILIZZO	PER ASSE	PESO SISTEMA
Città / trekking	**85** kg	**130** kg
Strada / gravel	**80** kg	**130** kg

CARATTERISTICHE DEL CERCHIO

Parete	**Doppia**	Sezione pneumatici	**20 – 57 mm**
Occhielli	**No**	Sezione pneumatici (pollici)	**0,80 – 2,25"**
Larghezza interna	**17C**	Tubeless ready	**No**
Larghezza esterna	**23,4 mm**	Forature proposte	**28T · 32T · 36T**
Altezza	**28 mm**	Materiale	**Aluminium 6063 T6**
ERD	**582 mm**	Origine	**Fabbricato in Francia**
Peso	**640 g**	Riferimento produttore	**M550**
Tipo di freno	**V-Brake**	Colori	**Argento · Nero · Blu · Verde · Arancione · Rosa · Rosso · Bianco · Giallo**

CARATTERISTICHE

Diametro	**700C**
ETRTO	622 × 17C
Scheda sul sito	Apri la scheda

PRESSIONE

Sezione pneumatici (mm)	20 – 23	23 – 28	29 – 35	37 – 45	47 – 55	57 – 62
Sezione pneumatici (pollici)	0,8 – 0,9"	0,9 – 1,1"	1,15 – 1,4"	1,45 – 1,8"	1,85 – 2,1"	2,2 – 2,45"
Pressione (bar) · pista frenante usurata	11,5 – 9,5	9,5 – 7	6,5 – 5	5 – 3,5	3 – 2,5	2,5
Pressione (bar) · senza usura	8,5 – 7,5	7,5 – 6,5	6 – 4,5	4,5 – 3,5	3 – 2,5	2,5

Fonte: Mach1