SCHEDA TECNICA

Cerchio MACH1 PULSE 19

VELOX L'UNIVERS DU VÉLO
reparermaroue.fr

Profilo alto da 28 mm, tubeless ready, strada e gravel. Fino a 130 kg.





SEZIONE DEL CERCHIO

Il cerchio Mach1 Pulse 19, con la sua altezza di 28 mm, offre un profilo aerodinamico. Progettato per essere allo stesso tempo leggero e robusto, è compatibile Tubeless Ready. Con una capacità di carico massima di 130 kg, è perfetto per la pratica della bici da strada, del gravel oppure per il bikepacking e le lunghe escursioni. La sua larghezza di 19C consente di accogliere pneumatici da 22 a 57 mm, assicurando una grande versatilità per usi diversi.

- Aluminium 6063 T6
- Doppia parete senza occhielli, freno a disco
- Tubeless ready
- Fabbricato in Francia

UTILIZZO

STRADA | ALL ROAD / GRAVEL

CARICHI MASSIMI AMMISSIBILI

UTILIZZO	PER ASSE	PESO SISTEMA
Strada / gravel	**80** kg	**130** kg

CARATTERISTICHE DEL CERCHIO

Parete	**Doppia**	Sezione pneumatici	**22–57 mm**
Occhielli	**No**	Sezione pneumatici (pollici)	**0,85–2,25″**
Larghezza interna	**19C**	Tubeless ready	**Sì**
Larghezza esterna	**23,2 mm**	Forature proposte	**32T · 36T**
Altezza	**28 mm**	Materiale	**Aluminium 6063 T6**
ERD	**581 mm**	Origine	**Fabbricato in Francia**
Peso	**630 g**	Riferimento produttore	**M570**
Tipo di freno	**Disco**	Colori	**Nero**

CARATTERISTICHE

Diametro	**700C**
ETRTO	622 × 19C
Scheda sul sito	Apri la scheda

PRESSIONE

Sezione pneumatici (mm)	20 – 23	23 – 28	29 – 35	37 – 45	47 – 55	57 – 62
Sezione pneumatici (pollici)	0,8 – 0,9″	0,9 – 1,1″	1,15 – 1,4″	1,45 – 1,8″	1,85 – 2,1″	2,2 – 2,45″
Pressione (bar)	11,5	11,5 – 8	7,5 – 5,5	5 – 4	3,5 – 3	2,5

Fonte: Mach1