
SCHEDA TECNICA

Cerchio MACH1 PULSE 23

VELOX L'UNIVERS DU VÉLO
reparermaroue.fr

Profilato e tubeless ready, pensato per gravel e bikepacking.





SEZIONE DEL CERCHIO

Il cerchio Mach1 Pulse 23 è progettato per la frenata a disco ed è adatto all'uso su strada o gravel. Misura 24 mm di altezza e unisce leggerezza e robustezza con tecnologia tubeless ready. Con una capacità massima di 150 kg, si adatta bene al bikepacking e alle escursioni di lunga distanza. La sua larghezza 23C accoglie pneumatici da 28 a 65 mm, offrendo versatilità per utilizzi diversi.

- Aluminium 6063 T6
- Doppia parete senza occhielli, freno a disco
- Tubeless ready
- Fabbricato in Francia

UTILIZZO

STRADA | ALL ROAD / GRAVEL | E-TREKKING / E-CITY

CARICHI MASSIMI AMMISSIBILI

UTILIZZO	PER ASSE	PESO SISTEMA
Strada / gravel	**90** kg	**150** kg

CARATTERISTICHE COMUNI A TUTTI I DIAMETRI

Parete	**Doppia**	Sezione pneumatici (pollici)	**1,10 – 2,55″**
Occhielli	**No**	Tubeless ready	**Sì**
Larghezza interna	**23C**	Forature proposte	**32T · 36T**
Larghezza esterna	**28,4 mm**	Materiale	**Aluminium 6063 T6**
Altezza	**24 mm**	Origine	**Fabbricato in Francia**
Tipo di freno	**Disco**	Riferimento produttore	**MF20**
Sezione pneumatici	**28 – 65 mm**	Colori	**Nero**

CARATTERISTICHE PER DIAMETRO

Diametro	27.5″	700C
ETRTO	584 × 23C	622 × 23C
ERD	552 mm	589 mm
Peso	570 g	600 g
Scheda sul sito	Apri la scheda	Apri la scheda

PRESSIONE

Sezione pneumatici (mm)	23 – 28	29 – 35	37 – 45	47 – 55	57 – 62	64 – 71
Sezione pneumatici (pollici)	0,9 – 1,1″	1,15 – 1,4″	1,45 – 1,8″	1,85 – 2,1″	2,2 – 2,45″	2,5 – 2,8″
Pressione (bar)	11,5	11,5 – 10	9 – 6	5,5 – 4	4 – 3,5	3

Fonte: Mach1