MASTICE PER TUBOLARI TUBASTI®

Scheda tecnica

Mastice per tubolari per cerchi in carbonio e alluminio — strada, pista e ciclocross.

Descrizione

Tubasti® è un adesivo a contatto policloroprenico a base solvente, formulato per incollare tubolari di tutte le marche su cerchi in carbonio e alluminio. Si stende in uno strato sottile e uniforme, sul cerchio come sulla fettuccia del tubolare.

- **Forte presa iniziale** ed eccellente adesione sul cerchio e sulla fettuccia.
- **Elevata resistenza al calore**: il tubolare resta al suo posto quando il cerchio si scalda, in frenata come nelle lunghe discese.
- **Smontaggio facilitato**: il tubolare si stacca a mano al momento di cambiarlo.

Caratteristiche

CARATTERISTICA	VALORE
Natura	Adesivo a contatto policloroprenico a base solvente
Aspetto	Giallo
Viscosità Brookfield RVT	1.900 ± 300 mPa·s a 25 °C (R4/T20)
Residuo secco	21,5 ± 1,5%
Densità	0,84 ± 0,03
Tempo di asciugatura prima della posa	10 minuti in condizioni normali
Presa definitiva	24 ore: non pedalare prima
Temperatura di applicazione	Da 15 a 25 °C
UFI	8800-30JY-U001-50FQ

Applicazione

- Cerchio pulito, asciutto e sgrassato con il **Solvente per colla e lattice Velox**.
- Con un **pennello pulito**, senza tracce di solvente. Un tubetto da 25 g basta per un tubolare; nel dubbio, meglio di più.
- Strato sottile e uniforme su tutta la gola del cerchio, fino ai bordi, e sulla fettuccia del tubolare. Cerchio nuovo: due strati, il primo asciutto prima del secondo.
- Asciugare 10 minuti, posare il tubolare, gonfiare un po' e centrare, gonfiare a 8 bar senza superare la pressione massima del tubolare, attendere 24 h prima di pedalare.

Pulizia e conservazione

- **Pulizia**: Solvente per colla e lattice Velox (E400C00-REM), sul mastice ancora fresco.
- **Conservazione**: 12 mesi nella confezione originale chiusa, in un locale temperato e ventilato, tra 15 e 25 °C.
- **Dopo l'apertura**: da usare entro un mese, richiudendo bene il tappo dopo ogni uso. **Al minimo dubbio sul mastice, non usatelo.**
- **Teme il gelo.** Il mastice secca all'aria: non lasciate mai aperti il tubetto o il barattolo.
- **Sicurezza**: scheda di dati di sicurezza R421V00, da scaricare con il codice QR. UFI: 8800-30JY-U001-50FQ.

Dopo il montaggio

⚠ Controllo, dopo le 24 h di asciugatura: con il tubolare sgonfio, spingetelo di lato; non deve staccarsi. **In caso di dubbio, rivolgetevi a un professionista.**

- Prima di ogni uscita, controllate l'incollaggio e la pressione.
- Per smontare: staccate il tubolare a mano, mai con un cacciavite. Per reincollare: ripartite dal passo 2.

I codici Velox

COD.	PRODOTTO	CONFEZIONE
R421K00	Tubasti®, tubetto da 25 g	Singolo, in astuccio
R421P00	Tubasti®, tubetto da 25 g	Espositore da 10 tubetti
R421J00	Tubasti®, tubetto da 25 g	Barattolo da 30 tubetti · novità
R044O00	Tubasti®, barattolo da 240 ml	Singolo, senza pennello · novità
E400C00-REM	Solvente per colla e lattice Velox	Bomboletta da 400 ml, per la pulizia

Scheda di dati di sicurezza: da scaricare su velox.fr.

Scheda tecnica

Sicurezza.







PERICOLO

Sicurezza

UFI: 8800-30JY-U001-50FQ

In conformità alla norma (CE) n. 1272/2008 e sue modifiche. Contiene: EC 205-500-4 ACETATO DI ETILE; EC 927-510-4 HYDROCARBONS, C7, N-ALKANES, ISOALKANES, CYCLICS; EC 200-662-2 ACETONE; EC 232-475-7 ROSINA, COLOFONIA.

Indicazioni di pericolo: Liquido e vapori facilmente infiammabili. Provoca irritazione cutanea. Può provocare una reazione allergica cutanea. Provoca grave irritazione oculare. Può provocare sonnolenza o vertigini. Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

Consigli di prudenza: In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto. Tenere fuori dalla portata dei bambini. Tenere lontano da fonti di calore, superfici calde, scintille, fiamme libere o altre fonti di accensione. Non fumare. Evitare di respirare la nebbia/i vapori. Non disperdere nell'ambiente. Indossare guanti/indumenti protettivi/proteggere gli occhi/proteggere il viso. IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliersi di dosso immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle [o fare una doccia]. IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione. IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere. In caso di irritazione o eruzione della pelle: consultare un medico. Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico. Conservare in luogo fresco e ben ventilato. Smaltire il prodotto/recipiente in un centro di smaltimento conforme alla regolamentazione locale.

Numero telefonico di emergenza (ORFILA): +33 (0)1 45 42 59 59

Établissements Velox · 13, rue de la Peltière · 35130 La Guerche-de-Bretagne · France · +33 (0)2 99 75 17 81 · velox@velox.fr

Le informazioni di questa scheda si basano su prove di laboratorio e sulla nostra esperienza pratica. Poiché Velox non controlla né il tubolare, né il cerchio, né le condizioni di applicazione, esse non costituiscono garanzia di risultato: in caso di dubbio, rivolgetevi a un professionista.