
TECHNISCHE FICHE

Velg MACH1 ER-20

VELOX L'UNIVERS DU VÉLO
reparermaroue.fr

Dezelfde velg met schijfrem: veelzijdig en betaalbaar.





VELGDOORSNEDE

Betaalbaar en veelzijdig maakt de Mach1 ER-20-velg (M820) het schijfremwiel voor iedereen bereikbaar. In de stad, op onverharde paden of zelfs op de mountainbike verrast hij door zijn flexibiliteit en zijn betrouwbaarheid. Zijn dubbelwandige constructie met nippelogen verdeelt de spaakspanning gelijkmatig. Met een breedte van 19C neemt hij banden tot 57 mm (2.2") op. Zijn maximale draagvermogen bedraagt 130 kg.

- Aluminium 6063 T6
- Dubbelwandig met oogjes, schijfrem
- Gemaakt in Frankrijk

GEBRUIK

RACE | CITY / TREKKING | E-TREKKING / E-CITY | VOORDELIG

MAXIMAAL TOEGESTANE BELASTING

GEBRUIK	PER AS	SYSTEEMGEWICHT
Stad / trekking	**85** kg	**130** kg

GEMEENSCHAPPELIJKE KENMERKEN VAN ALLE DIAMETERS

Wand	**Dubbel**	Bandenmaat (inch)	**0,85–2,25″**
Oogjes	**Ja**	Tubeless ready	**Nee**
Binnenbreedte	**19C**	Aangeboden spaakgaten	**32T · 36T**
Buitenbreedte	**24 mm**	Materiaal	**Aluminium 6063 T6**
Hoogte	**19 mm**	Herkomst	**Gemaakt in Frankrijk**
Remsysteem	**Schijfrem**	Fabrikantreferentie	**M820**
Bandenmaat	**22–57 mm**	Kleuren	**Zilver · Zwart**

KENMERKEN PER DIAMETER

Diameter	**26″**	**28/29″**
ETRTO	559 × 19C	622 × 19C
ERD	537 mm	600 mm
Gewicht	490 g	540 g
Fiche op de website	Fiche openen	Fiche openen

BANDENSPANNING

Bandenmaat (mm)	20 – 23	23 – 28	29 – 35	37 – 45	47 – 55	57 – 62
Bandenmaat (inch)	0,8 – 0,9″	0,9 – 1,1″	1,15 – 1,4″	1,45 – 1,8″	1,85 – 2,1″	2,2 – 2,45″
Druk (bar)	10	10 – 7	6,5 – 5	4,5 – 3,5	3 – 2,5	2,5

Bron: Mach1