TECHNISCHE FICHE

Velg MACH1 M260

reparermaroue.fr

Compact en betrouwbaar profiel voor de stad en beladen trekking.





VELGDOORSNEDE

De Mach1 M260-velg onderscheidt zich door zijn grote betrouwbaarheid over lange afstanden, met een symmetrisch profiel dat ideaal is voor Trekking en voor ritten in de stad. Zijn compacte ontwerp van 19C en zijn maximale draagvermogen van 130 kg maken er een robuuste keuze van. Dankzij zijn dubbelwandige constructie met velgogen zorgt deze velg voor een optimale duurzaamheid en optimale prestaties, zowel in de stad als op tochtpaden met uw fietstassen.

- **Aluminium 6063 T6**
- **Dubbelwandig met oogjes, V-Brake**
- **Gemaakt in Frankrijk**

GEBRUIK

CITY / TREKKING | E-TREKKING / E-CITY

MAXIMAAL TOEGESTANE BELASTING

GEBRUIK	PER AS	SYSTEEMGEWICHT
Stad / trekking	**85** kg	**130** kg

GEMEENSCHAPPELIJKE KENMERKEN VAN ALLE DIAMETERS

Wand	**Dubbel**	Bandenmaat (inch)	**0,85 – 2,25″**
Oogjes	**Ja**	Tubeless ready	**Nee**
Binnenbreedte	**19C**	Aangeboden spaakgaten	**32T · 36T**
Buitenbreedte	**25,6 mm**	Materiaal	**Aluminium 6063 T6**
Hoogte	**20 mm**	Herkomst	**Gemaakt in Frankrijk**
Remsysteem	**V-Brake**	Fabrikantreferentie	**M260**
Bandenmaat	**22 – 57 mm**	Kleuren	**Zilver · Zwart**

KENMERKEN PER DIAMETER

Diameter	**26″**	**28/29″**
ETRTO	559 × 19C	622 × 19C
ERD	535 mm	598 mm
Gewicht	600 g	660 g
Fiche op de website	Fiche openen	Fiche openen

BANDENSPANNING

Bandenmaat (mm)	20 – 23	23 – 28	29 – 35	37 – 45	47 – 55	57 – 62
Bandenmaat (inch)	0,8 – 0,9″	0,9 – 1,1″	1,15 – 1,4″	1,45 – 1,8″	1,85 – 2,1″	2,2 – 2,45″
Druk (bar) · versleten remvlak	10	10 – 7	6,5 – 4,5	4,5 – 3	3 – 2,5	2,5
Druk (bar) · zonder slijtage	9,5	9,5 – 6,5	6 – 4,5	4,5 – 3	3 – 2,5	2,5

Bron: Mach1