
TECHNISCHE FICHE

Velg MACH1 PULSE 19

VELOX L'UNIVERS DU VÉLO
reparermaroue.fr

Hoog profiel van 28 mm, tubeless ready, weg en gravel. Tot 130 kg.





VELGDOORSNEDE

De Mach1 Pulse 19-velg biedt met zijn hoogte van 28 mm een aerodynamisch profiel. Ontworpen om zowel licht als robuust te zijn, is hij Tubeless Ready compatibel. Met een maximaal draagvermogen van 130 kg is hij perfect voor het wielrennen op de weg, voor Gravel of ook voor bikepacking en lange tochten. Zijn breedte van 19C maakt het mogelijk banden van 22 tot 57 mm te monteren, wat een grote veelzijdigheid voor uiteenlopende toepassingen verzekert.

- **Aluminium 6063 T6**
- **Dubbelwandig zonder oogjes, schijfrem**
- **Tubeless ready**
- **Gemaakt in Frankrijk**

GEBRUIK

RACE | ALLROAD / GRAVEL

MAXIMAAL TOEGESTANE BELASTING

GEBRUIK	PER AS	SYSTEEMGEWICHT
Weg / gravel	**80** kg	**130** kg

KENMERKEN VAN DE VELG

Wand	**Dubbel**	Bandenmaat	**22–57 mm**
Oogjes	**Nee**	Bandenmaat (inch)	**0,85–2,25″**
Binnenbreedte	**19C**	Tubeless ready	**Ja**
Buitenbreedte	**23,2 mm**	Aangeboden spaakgaten	**32T · 36T**
Hoogte	**28 mm**	Materiaal	**Aluminium 6063 T6**
ERD	**581 mm**	Herkomst	**Gemaakt in Frankrijk**
Gewicht	**630 g**	Fabrikantreferentie	**M570**
Remsysteem	**Schijfrem**	Kleuren	**Zwart**

KENMERKEN

Diameter	**700C**
ETRTO	622 × 19C
Fiche op de website	Fiche openen

BANDENSPANNING

Bandenmaat (mm)	20 – 23	23 – 28	29 – 35	37 – 45	47 – 55	57 – 62
Bandenmaat (inch)	0,8 – 0,9″	0,9 – 1,1″	1,15 – 1,4″	1,45 – 1,8″	1,85 – 2,1″	2,2 – 2,45″
Druk (bar)	11,5	11,5 – 8	7,5 – 5,5	5 – 4	3,5 – 3	2,5

Bron: Mach1