TECHNISCHE FICHE

Velg MACH1 PULSE 23

VELOX L'UNIVERS DU VÉLO
reparermaroue.fr

Geprofileerd en tubeless ready, gemaakt voor gravel en bikepacking.





VELGDOORSNEDE

De Mach1 Pulse 23-velg is ontworpen voor schijfremmen en is geschikt voor gebruik op de weg of in Gravel. Hij meet 24 mm in hoogte en combineert licht gewicht en robuustheid met tubeless ready technologie. Met een maximale capaciteit van 150 kg is hij goed geschikt voor bikepacking en voor tochten over lange afstand. Zijn breedte van 23C is geschikt voor banden van 28 tot 65 mm en biedt veelzijdigheid voor uiteenlopende toepassingen.

- **Aluminium 6063 T6**
- **Dubbelwandig zonder oogjes, schijfrem**
- **Tubeless ready**
- **Gemaakt in Frankrijk**

GEBRUIK

RACE | ALLROAD / GRAVEL | E-TREKKING / E-CITY

MAXIMAAL TOEGESTANE BELASTING

GEBRUIK	PER AS	SYSTEEMGEWICHT
Weg / gravel	**90** kg	**150** kg

GEMEENSCHAPPELIJKE KENMERKEN VAN ALLE DIAMETERS

Wand	**Dubbel**	Bandenmaat (inch)	**1,10 – 2,55″**
Oogjes	**Nee**	Tubeless ready	**Ja**
Binnenbreedte	**23C**	Aangeboden spaakgaten	**32T · 36T**
Buitenbreedte	**28,4 mm**	Materiaal	**Aluminium 6063 T6**
Hoogte	**24 mm**	Herkomst	**Gemaakt in Frankrijk**
Remsysteem	**Schijfrem**	Fabrikantreferentie	**MF20**
Bandenmaat	**28 – 65 mm**	Kleuren	**Zwart**

KENMERKEN PER DIAMETER

Diameter	**27.5″**	**700C**
ETRTO	584 × 23C	622 × 23C
ERD	552 mm	589 mm
Gewicht	570 g	600 g
Fiche op de website	Fiche openen	Fiche openen

BANDENSPANNING

Bandenmaat (mm)	23 – 28	29 – 35	37 – 45	47 – 55	57 – 62	64 – 71
Bandenmaat (inch)	0,9 – 1,1″	1,15 – 1,4″	1,45 – 1,8″	1,85 – 2,1″	2,2 – 2,45″	2,5 – 2,8″
Druk (bar)	11,5	11,5 – 10	9 – 6	5,5 – 4	4 – 3,5	3

Bron: Mach1