TUBELIJM TUBASTI®

Technisch informatieblad

Tubelijm voor carbon en aluminium velgen — weg, baan en veldrijden.

Beschrijving

Tubasti® is een contactlijm op basis van polychloropreen in oplosmiddel, ontwikkeld om tubes van alle merken op carbon en aluminium velgen te lijmen. Hij laat zich in een dunne, gelijkmatige laag aanbrengen, op de velg en op de basistape van de tube.

- **Sterke aanvangskleefkracht** en uitstekende hechting op de velg en op de basistape.
- **Hoge hittebestendigheid**: de tube blijft op zijn plaats als de velg warm wordt, bij het remmen en in lange afdalingen.
- **Eenvoudig demonteren**: de tube laat zich bij het vervangen met de hand losmaken.

Eigenschappen

EIGENSCHAP	WAARDE
Soort	Contactlijm op basis van polychloropreen in oplosmiddel
Uiterlijk	Geel
Viscositeit Brookfield RVT	1.900 ± 300 mPa·s bij 25 °C (R4/T20)
Vaste stofgehalte	21,5 ± 1,5%
Dichtheid	0,84 ± 0,03
Droogtijd vóór montage	10 minuten onder normale omstandigheden
Volledige uitharding	24 uur: niet eerder rijden
Verwerkingstemperatuur	15 tot 25 °C
UFI	8800-30JY-U001-50FQ

Verwerking

- Schone, droge velg, ontvet met **Velox lijm- en afdichtmiddelverwijderaar**.
- Met een **schone kwast**, zonder resten oplosmiddel. Één tube van 25 g volstaat voor één tube. Bij twijfel liever meer dan minder.
- Dunne, gelijkmatige laag over het hele velgbed, tot aan de randen, en op de basistape van de tube. Nieuwe velg: twee dunne lagen, de eerste droog vóór de tweede.
- 10 minuten laten drogen, tube monteren, een beetje oppompen en centreren, oppompen tot 8 bar zonder de maximale druk van de tube te overschrijden, 24 uur wachten voordat u gaat rijden.

Reiniging en opslag

- **Reiniging**: Velox lijm- en afdichtmiddelverwijderaar (E400C00-REM), zolang de lijm nog vers is.
- **Opslag**: 12 maanden in de gesloten originele verpakking, in een gematigde, geventileerde ruimte, tussen 15 en 25 °C.
- **Na opening**: binnen een maand gebruiken, de dop na elk gebruik goed sluiten. **Bij de minste twijfel over de lijm: niet gebruiken.**
- **Vorstgevoelig.** De lijm droogt aan de lucht: laat de tube of de pot nooit open staan.
- **Veiligheid**: veiligheidsinformatieblad R421V00, te downloaden via de QR-code. UFI: 8800-30JY-U001-50FQ.

Na de montage

⚠ Controle, na de 24 uur droogtijd: duw de tube zonder lucht opzij; hij mag niet loskomen. **Bij twijfel: ga naar een fietsenmaker.**

- Controleer voor elke rit de hechting en de bandenspanning.
- Demonteren: trek de tube met de hand los, nooit met een schroevendraaier. Opnieuw lijmen: begin weer bij stap 2.

Velox-artikelnummers

REF.	PRODUCT	VERPAKKING
R421K00	Tubasti®, tube van 25 g	Per stuk, in doosje
R421P00	Tubasti®, tube van 25 g	Display van 10 tubes
R421J00	Tubasti®, tube van 25 g	Pot van 30 tubes · nieuw
R044O00	Tubasti®, pot van 240 ml	Per stuk, zonder kwast · nieuw
E400C00-REM	Velox lijm- en afdichtmiddelverwijderaar	Spuitbus 400 ml, voor het reinigen

Veiligheidsinformatieblad: te downloaden op velox.fr.

Technisch informatieblad

Veiligheid.



GEVAAR

Veiligheid

UFI: 8800-30JY-U001-50FQ

Volgens de regelgeving (EG) nr. 1272/2008 en de aanpassingen hierop. Bevat: EC 205-500-4 ETHYLACETAAT; EC 927-510-4 HYDROCARBONS, C7, N-ALKANES, ISOALKANES, CYCLICS; EC 200-662-2 ACETON; EC 232-475-7 PIJNHARS, COLOFONIUM.

Gevarenaanduidingen: Licht ontvlambare vloeistof en damp. Veroorzaakt huidirritatie. Kan een allergische huidreactie veroorzaken. Veroorzaakt ernstige oogirritatie. Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken. Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Voorzorgsmaatregelen: Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. Buiten het bereik van kinderen houden. Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken. Inademing van nevel/damp vermijden. Voorkom lozing in het milieu. Draag beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming. BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen [of afdouchen]. NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen. BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen. Bij huidirritatie of uitslag: een arts raadplegen. Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen. Op een goed geventileerde plaats bewaren. Koel bewaren. Inhoud/verpakking afvoeren naar een verwerkingscentrum dat voldoet aan de plaatselijke regelgeving.

Telefoonnummer voor noodgevallen (ORFILA): +33 (0)1 45 42 59 59

Établissements Velox · 13, rue de la Peltière · 35130 La Guerche-de-Bretagne · France · +33 (0)2 99 75 17 81 · velox@velox.fr

De informatie in dit blad berust op laboratoriumproeven en op onze praktijkervaring. Omdat Velox geen invloed heeft op de tube, de velg of de verwerkingsomstandigheden, vormt zij geen garantie op resultaat: ga bij twijfel naar een fietsenmaker.