TUBELIJM TUBASTI®

# Gebruiksaanwijzing

Een tube lijmen op een carbon of aluminium velg.

VELOX® L'UNIVERS DU VÉLO



### Tubasti® in tube

**Tube van 25 g voor 1 tube, carbon en alu**

Per stuk, per 10 of per 30

R421K00 · R421P00 · R421J00




### Tubasti® in pot

**Pot van 240 ml, carbon en alu velgen**

Binnen een maand na opening gebruiken

R044O00





## 1 Tube voorrekken

24 uur vóór het lijmen: leg de tube zonder lijm op een wiel en pomp hem op tot de maximale druk. Zo rekt hij uit en krijgt hij zijn vorm.




## 2 Velg reinigen

Ontvet met Velox lijm- en afdichtmiddelverwijderaar, laat inwerken, veeg af. Verwijder losse oude lijm.




## 3 Velg inlijmen

Schone kwast, zonder oplosmiddel: dunne laag in het velgbed, tot de randen. Nieuwe velg: 2 lagen, 1e droog vóór de 2e.



## 4 Tube inlijmen

Zelfde dunne laag op de basisband, niet op de zijwanden. Bij twijfel liever meer dan minder.





## 5 Laten drogen

Wacht 10 minuten tot de lijm pakt, op de velg en op de tube. Sluit de tube of de pot goed: de lijm droogt aan de lucht.




## 6 Tube monteren

Leg de tube zonder lucht erop, te beginnen bij het ventiel, en rek hem aan beide kanten tegelijk op tot tegenover het ventiel.



## 7 Centreren

Pomp hem een beetje op en centreer hem terwijl u het wiel draait: de basistape moet aan beide kanten even ver uitsteken.




## 8 Op 8 bar pompen

8 bar, oftewel 115 psi. Laat de lijm daarna 24 uur drogen voordat u gaat rijden.

## Na de montage

⚠ Controle, na de 24 uur droogtijd: duw de tube zonder lucht opzij; hij mag niet loskomen. **Bij twijfel: ga naar een fietsenmaker.**

- Controleer voor elke rit de hechting en de bandenspanning.
- Demonteren: trek de tube met de hand los, nooit met een schroevendraaier. Opnieuw lijmen: begin weer bij stap 2.

## Goed om te weten

- **Tubasti®**: tubes van alle merken, carbon en aluminium velgen.
- Overschrijd nooit de maximale druk van de tube.
- Lijm op het remvlak: veeg hem vers weg met de Velox-verwijderaar.
- Na opening binnen een maand gebruiken. **Bij de minste twijfel: niet gebruiken.**



**GEVAAR**

Volgens de regelgeving (EG) nr. 1272/2008 en de aanpassingen hierop. Bevat: EC 205-500-4 ETHYLACETAAT; EC 927-510-4 HYDROCARBONS, C7, N-ALKANES, ISOALKANES, CYCLICS; EC 200-662-2 ACETON; EC 232-475-7 PIJNHARS, COLOFONIUM. Licht ontvlambare vloeistof en damp. Veroorzaakt huidirritatie. Kan een allergische huidreactie veroorzaken. Veroorzaakt ernstige oogirritatie. Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken. Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. Buiten het bereik van kinderen houden. Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken. Inademing van nevel/damp vermijden. Voorkom lozing in het milieu. Draag beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming. BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen [of afdouchen]. NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen. BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen. Bij huidirritatie of uitslag: een arts raadplegen. Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen. Op een goed geventileerde plaats bewaren. Koel bewaren. Inhoud/verpakking afvoeren naar een verwerkingscentrum dat voldoet aan de plaatselijke regelgeving. UFI: 8800-30JY-U001-50FQ.

Établissements Velox · 13, rue de la Peltière · 35130 La Guerche-de-Bretagne · France · +33 (0)2 99 75 17 81 · velox@velox.fr

Telefoonnummer voor noodgevallen (ORFILA): +33 (0)1 45 42 59 59

**Tubelijm en Jantex:** het hele assortiment op velox.fr.