JANTEX 14 EN JANTEX 76

Montagehandleiding

Een tube plakken met dubbelzijdige tape, zonder lijm en zonder droogtijd.



Jantex 76

Aluminium velgen
Tape van 18 mm
Rol van 4,15 m voor 2 wielen



Jantex 14

Carbon en aluminium velgen
Bestand tot 300 °C
18 of 21 mm · 1 wiel (2 m) of 2 wielen



1 Tube voorrekken

Minstens 24 uur vóór het plakken: leg de tube op een wiel en pomp hem op tot de maximale druk. Zo rekt hij uit en krijgt hij zijn vorm.




2 Velg reinigen

Velg schoon, zonder lijm of vet: Velox lijm- en afdichtmiddelverwijderaar, laat inwerken, veeg af en laat drogen.



3 Tape aanbrengen

Plak de Jantex midden op de velg: begin bij het ventiel en ga helemaal rond tot aan het ventiel, zonder het af te dekken.




4 Lipjes losmaken

Trek aan elk uiteinde enkele centimeters schutlaag los en laat ze aan weerszijden van de velg hangen.



5 Tube monteren

Leg de tube zonder lucht erop, te beginnen bij het ventiel, en rek hem aan beide kanten tegelijk op tot tegenover het ventiel.




6 Centreren

Pomp hem een beetje op en centreer hem op de velg. Zolang de schutlaag erop zit, glijdt de tube zonder te plakken.



7 Schutlaag eraf

Houd de tube stevig vast en trek de rode schutlaag aan beide kanten rustig weg tot tegenover het ventiel: de tube plakt gaandeweg vast.



8 Pompen, rijden

Pomp op tot de druk die de fabrikant van de tube aanbeveelt. Geen droogtijd: u kunt meteen gaan rijden.

Na de montage

⚠ Controle: duw de tube zonder lucht opzij; hij mag niet loskomen. **Bij twijfel: ga naar een fietsenmaker.**

- Controleer voor elke rit de hechting en de bandenspanning.
- Demonteren: trek de tube met de hand los, nooit met een schroevendraaier. Opnieuw plakken: met nieuwe tape.

Goed om te weten

- **Jantex 76**: aluminium velgen. **Jantex 14**: carbon of aluminium.
- 18 mm voor tubes van 19 tot 23 mm, 21 mm van 21 tot 25 mm.
- Montage zonder gereedschap, op wielen van 650 en 700.
- Geen schuurpapier: dat bekrast de velg en verkleint het plakoppervlak.

U hebt nodig

- Velox lijm- en afdichtmiddelverwijderaar en een schone doek
- Een afbreekmes of een schaar
- Een pomp met drukmeter

Velox-artikelnummers

ART.NR.	PRODUCT	TAPE	TUBES	ROL
R040V00203	Jantex 76	18 mm	19 tot 23 mm	2 wielen · 4,15 m
R040S00	Jantex 76, set van 5	18 mm	19 tot 23 mm	2 wielen · 4,15 m
R040CS01	Jantex 14	18 mm	19 tot 23 mm	1 wiel · 2 m
R040CS00	Jantex 14	18 mm	19 tot 23 mm	2 wielen · 4,15 m
R040CS02	Jantex 14	21 mm	21 tot 25 mm	1 wiel · 2 m
E400C00-REM	Lijm- en afdichtmiddelverwijderaar, spuitbus 400 ml			

Jantex en tubelijm: het hele assortiment op velox.fr.

Établissements Velox · 13, rue de la Peltière · 35130 La Guerche-de-Bretagne · France · +33 (0)2 99 75 17 81 · velox@velox.fr